

Lenovo 4X11N40212 base para portátil y replicador de puertos Alámbrico USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Negro

Ref.: CN4801086 P/N: 4X11N40212



Detalle del producto

- Alámbrico
- Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
- Suministro de potencia USB
- MicroSD (TransFlash), SD
- Conectar y usar (Plug and Play)

Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)AlámbricoInterfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-CSuministro de potencia USBMicroSD (TransFlash), SDConectar y usar (Plug and Play)

Color del productoNegro

Tecnología de conectividadAlámbrico

EthernetNo

Nombre del colorEclipse Black

Tarjeta de lectura integradaSi

Tarjetas de memoria compatiblesMicroSD (TransFlash), SD

Tipo HD4K Ultra HD

Resolución (máxima digital)3840 x 2160 Pixeles

Máxima velocidad de actualización60 Hz

Interfaz de hostUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

AlimentaciónUSB

Conector eléctricoUSB Tipo C

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)2

Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)2

Intervalo de temperatura operativa0 - 35 °C

Suministro de potencia USBSi

Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta65 W

Número de puertos HDMI1

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento20 - 95%

Micrófono, jack de entradaNo

Consumo de energía (max)65 W

Ventilador integradoNo

Profundidad55 mm

Sistema operativo Windows soportadoWindows 10

Altura10,8 mm

Peso108 g

Sistema operativo MAC soportadoSi

Conectar y usar (Plug and Play)Si

Sistema operativo Linux soportadoSi

Ancho del paquete180 mm

Profundidad del paquete92 mm

Altura del paquete28 mm

Peso del paquete191 g

CertificaciónCB, FCC, ICES, CE, RCM, VCCI, BSMI, Ukraine, EAC, KC

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*