



Viewsonic IFP6550-5F pizarra blanca interactiva 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixeles Pantalla táctil Negro HDMI

Ref.: AV02175069 P/N: IFP6550-5F

Detalle del producto

- Pantalla táctil 165,1 cm (65") LCD Negro
- Área de trabajo: 1428,48 x 803,52 mm
- 4K Ultra HD 3840 x 2160 Pixeles 16:9
- 400 cd / m² 1200:1 8 ms
- Altavoces incorporados 20 W Subwoofer incorporado
- Ethernet
- montaje VESA 600 x 400 mm

Ficha tecnica

Specs [Icccat](#) Pantalla táctil 165,1 cm (65") IPS Negro Área de trabajo: 1428,48 x 803,52 mm 4K Ultra HD 3840 x 2160 Pixeles 16:9 350 cd / m² 1200:1 8 ms Altavoces incorporados 24 W Subwoofer incorporado Ethernet montaje VESA 600 x 400 mm

Diagonal de la pantalla 165,1 cm (65")

Brillo de pantalla 350 cd / m²

Número de colores de la pantalla 1,07 billones de colores

Resolución de la pantalla 3840 x 2160 Pixeles

Pantalla antirreflectante Si

Tipo HD 4K Ultra HD

Tipo de pantalla IPS

Tipo de retroiluminación LED Direct-LED

Relación de aspecto nativa 16:9

Sistema operativo instalado Android

Razón de contraste (típica) 1200:1

Relación de contraste (dinámico) 5000:1

Tiempo de respuesta 8 ms

Versión de sistema operativo 11

Pantalla táctil Si

Tecnología táctil Multi-touch

Tipo de pantalla táctil Infrarrojo

Número de puntos táctiles simultáneos 40

Resolución táctil 32767 x 32767 Pixeles

Tiempo de respuesta del sistema táctil 10 ms

Ángulo de visión, vertical 178°

Ángulo de visión, horizontal 178°

Color del producto Negro
Área de trabajo 1428,48 x 803,52 mm
Interfaz HDMI
Wifi Si
Proyector integrado No
Procesador incorporado Si
Arquitectura del procesador ARM Cortex A73 + ARM Cortex A53
Frecuencia del procesador 1,5 GHz
Número de núcleos de procesador 8
Ethernet Si
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos 10,100 Mbit/s
Memoria interna máxima 32 GB
Capacidad de RAM 4 GB
Tipo de RAM DDR4
HDCP Si
HDCP versión 2.2
Altavoces incorporados Si
Número de altavoces incorporados 2
Número de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 4
Cantidad de puertos USB 2.0 2
Conector USB USB tipo A, USB Tipo B, USB Tipo C
Número de puertos USB 2.0 Tipo B táctil 2
Número de puertos USB Tipo C 1
Longitud del cable USB 3 m
Potencia de altavoz 24 W
Número de puertos HDMI 3
Versión HDMI 2.0
Cantidad de puertos de salida HDMI 1
Suministro de potencia USB Si
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta 65 W
Dureza 7H
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos 2
montaje VESA Si
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) 1
Subwoofer incorporado Si
Interfaz de panel de montaje 600 x 400 mm
Potencia RMS de subwoofer 16 W
Consumo energético 95 W
Cables incluidos Corriente alterna, HDMI, USB
Ancho del paquete 1669 mm
Ranura OPS 1
Ancho 1488 mm
Profundidad del paquete 223 mm
Consumo de energía (apagado) 0,5 W
Profundidad 90 mm
Altura 897 mm
Puerto de salida S/PDIF Si
Altura del paquete 1010 mm
Peso 40,5 kg
Peso del paquete 49,7 kg
Intervalo de temperatura operativa 0 - 40 °C
Auriculares 3,5 mm
Mando a distancia incluido Si
Pilas incluidas Si

Guía de configuración rápidaSi

Puerto - RS-2321

Cantidad por paquete1 pieza(s)

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 90%

Voltaje de entrada AC100 - 240 V

Tiempo medio entre fallos50000 h

Pluma digital incluidaSi

País de origenChina

CertificacióncTUVus, FCC/ICES003, Energy Star 8.0, EMC/CE, CB/LVD, GOST-R/EAC, UkrSEPRO, EPEAT, Mexico NOM , Mexico Energy, UKCA, UK-EEL, BSMI, BIS, LBL(Low Blue Light Certification), Flicker Free, Green BOM, RoHS, ErP-Eco, REACH, SCIP, WEEE, TPCH , Packing waste, CA65, PAIA

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*