



Viewsonic IFP8650-5F pizarra blanca interactiva 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixeles Pantalla táctil Negro HDMI

Ref.: AV02175070 P/N: IFP8650-5F

Detalle del producto

- Pantalla táctil 2,18 m (86") LCD Negro
- Área de trabajo: 1913 x 1084 mm
- 4K Ultra HD 3840 x 2160 Pixeles 16:9
- 400 cd / m² 1200:1 8 ms
- Altavoces incorporados 20 W Subwoofer incorporado
- Ethernet
- montaje VESA 800 x 600 mm

Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)Pantalla táctil 2,18 m (86") IPS NegroÁrea de trabajo: 1913 x 1084 mm4K Ultra HD 3840 x 2160 Pixeles 16:9350 cd / m² 1200:1 8 msAltavoces incorporados 24 W Subwoofer incorporadoEthernetmontaje VESA 800 x 600 mm

Diagonal de la pantalla2,18 m (86")

Brillo de pantalla350 cd / m²

Número de colores de la pantalla1,07 billones de colores

Resolución de la pantalla3840 x 2160 Pixeles

Pantalla antirreflectanteSi

Tipo HD4K Ultra HD

Tipo de pantallaIPS

Tipo de retroiluminación LEDDirect-LED

Relación de aspecto nativa16:9

Sistema operativo instaladoAndroid

Razón de contraste (típica)1200:1

Relación de contraste (dinámico)5000:1

Tiempo de respuesta8 ms

Versión de sistema operativo11

Pantalla táctilSi

Tecnología táctilMulti-touch

Tipo de pantalla táctilInfrarrojo

Número de puntos táctiles simultáneos40

Resolución táctil32767 x 32767 Pixeles

Tiempo de respuesta del sistema táctil10 ms

Ángulo de visión, horizontal178°

Ángulo de visión, vertical178°

Color del producto Negro
Área de trabajo 1913 x 1084 mm
Interfaz HDMI
Wifi Si
Procesador incorporado Si
Proyector integrado No
Arquitectura del procesador ARM Cortex A73 + ARM Cortex A53
Frecuencia del procesador 1,5 GHz
Número de núcleos de procesador 8
Ethernet Si
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos 10,100 Mbit/s
Memoria interna máxima 32 GB
Capacidad de RAM 4 GB
Tipo de RAM DDR4
HDCP Si
Altavoces incorporados Si
HDCP versión 2.2
Número de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 4
Número de altavoces incorporados 2
Cantidad de puertos USB 2.0 2
Conector USB USB tipo A, USB Tipo B, USB Tipo C
Número de puertos USB 2.0 Tipo B táctil 2
Potencia de altavoz 24 W
Número de puertos HDMI 3
Número de puertos USB Tipo C 1
Longitud del cable USB 3 m
Versión HDMI 2.0
Cantidad de puertos de salida HDMI 1
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta 65 W
Suministro de potencia USB Si
Dureza 7H
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos 2
montaje VESA Si
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) 1
Subwoofer incorporado Si
Interfaz de panel de montaje 800 x 600 mm
Potencia RMS de subwoofer 16 W
Consumo energético 175 W
Montaje de pared Si
Ranura OPS 1
Ancho del paquete 2123 mm
Cables incluidos Corriente alterna, HDMI, USB
Ancho 1958 mm
Consumo de energía (apagado) 0,5 W
Profundidad del paquete 280 mm
Profundidad 90 mm
Puerto de salida S/PDIF Si
Altura del paquete 1345 mm
Altura 1160 mm
Peso del paquete 90,7 kg
Peso 68,4 kg
Intervalo de temperatura operativa 0 - 40 °C
Auriculares 3,5 mm
Mando a distancia incluido Si

Pilas incluidasSi

Guía de configuración rápidaSi

Tiempo medio entre fallos50000 h

Cantidad por paquete1 pieza(s)

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 90%

Voltaje de entrada AC100 - 240 V

Puerto - RS-2321

Pluma digital incluidaSi

País de origenChina

CertificacióncTUVus, FCC/ICES003, Energy Star 8.0, EMC/CE, CB/LVD, GOST-R/EAC, UkrSEPRO, EPEAT, Mexico NOM , Mexico Energy, UKCA, UK-EEL, BSMI, BIS, LBL(Low Blue Light Certification), Flicker Free, Green BOM, RoHS, ErP-Eco, REACH, SCIP, WEEE, TPCH , Packing waste, CA65, PAIA

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*