



Dahua Technology WizSense SD22204DB-GNY-W cámara de vigilancia Almohadilla Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo

Ref.: CM7056328 P/N: SD22204DB-GNY-W

Detalle del producto

- Interior y exterior Cámara de seguridad IP
- CMOS 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") 2 MP 1920 x 1080 Pixeles
- Alámbrico Ethernet Wifi
- Visión nocturna IR
- Zoom óptico: 4x Zoom digital: 16x
- Almohadilla Techo
- IP66 IK10
- Blanco
- 500 g

Ficha tecnica

Specs [lecat](#) Interior y exterior Cámara de seguridad IPCMOS 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") 2 MP 1920 x 1080 PixelesAlámbrico Ethernet WifiVisión nocturna IRZoom óptico: 4x Zoom digital: 16xAlmohadilla TechoIP66 IK10Blanco500 g

Factor de formaAlmohadilla

AlimentaciónCC

TipoCámara de seguridad IP

EthernetSi

Colocación soportadaInterior y exterior

Número de cámaras1

Tecnología de conectividadAlámbrico

Visión nocturnaSi

WifiSi

Tipo de montajeTecho

Color del productoBlanco

BluetoothNo

Tipo de sensorCMOS

Consumo energético2,3 W

Consumo de energía (max)6,1 W

Voltaje de salida CC12

Amperaje de salida CC1 A

HDD incorporadoNo

Capacidad de zoomSi

Máxima resolución1920 x 1080 Pixeles

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos1
Administración basada en webSi
Tarjeta de lectura integradaSi
Control de desplazamiento de la cámaraSi
Tipo de interfaz ethernetEthernet rápido
Control PTZSi
Modos PTZ5 patrones, 8 canales, Secuencia prefijada
Estándares de redIEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Protocolos PTZPelco-P/D
Zoom óptico4x
Control de inclinación de la cámaraSi
Tarjetas de memoria compatiblesMicroSD (TransFlash)
Protocolos de red compatiblesHTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; SSL; Qos;
FTP; UPnP; ICMP; SNMP; IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; RTMP; Bonjour; SAMBA; NFS
Zoom digital16x
Iluminación mínima0,005 lx
Tamaño máximo de tarjeta de memoria512 GB
Wi-Fi estándares802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max)150 Mbit/s
Administrado a través de la nubeSi
Tipo de LEDIR
Total de megapíxeles2 MP
Formatos de compresión de videoH.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+, M-JPEG
Código IP (International Protection)IP66
Formatos gráficos soportados352 x 240, 352 x 288, 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Formato de vídeo soportado720p, 1080p
Velocidad de cuadro30 pps
Tamaño del sensor óptico25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Código IKIK10
Intervalo de temperatura operativa-30 - 60 °C
Relación señal/ruido (SNR)55 dB
Sistemas operativos móviles soportadosAndroid, iOS
Emisión de vídeoSi
Intervalo de temperatura de almacenaje-30 - 60 °C
Reducción de ruidoSi
Tecnología de reducción de ruidoReducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D
Distancia de detección165,5 m
Distancia de observación65,4 m
Memoria interna256 MB
Puntos preestablecidosSi
Distancia de reconocimiento33,1 m
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento0 - 95%
Altura89 mm
Capacidad de ROM128 MB
Amplio rango dinámico (WDR)Si
Diámetro12,2 cm
Modo día / nocheSi
Ángulo de visión de la lente, horizontal31.9 - 99.1°
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje0 - 95%
Enchufe de entrada de CCSi
Intervalo de longitud focal2.8 - 12 mm
Ángulo de visión de la lente, vertical18 - 53.4°
Ángulo de visión de la lente, diagonal36.6 - 117.7°
Ángulo de inclinación0 - 90°

Tipo de antena Externo
Cantidad de antenas 1
Escaneado progresivo Si
Velocidad de inclinación 60 °/s
Alcance de bandeja 0 - 355°
Enfoque Motorizado/Manual
Apertura máxima 3
Apertura mínima 1,6
Velocidad de panorámica prefijada 100 °/s
Velocidad de bandeja 100 °/s
Distancia de identificación 16,6 m
Tipo de control de ganancia Automático/Manual
Número de usuarios 20 usuario(s)
Peso 500 g
Distancia más cercana de enfoque 1,5 m
Detección de movimiento en video Si
Número de píxeles efectivos (A x V) 1920 x 1080 Píxeles
Control de tasa de bits Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Tasa de bits 448K - 8192Kbps, 5120K - 10240Kbps
Compensación de contraluz (BLC) Si
Compensación de luces altas (HLC) Si
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR) Si
Codificación de regiones de interés (ROI) Si
Calidad de servicio (QoS) soporte Si
Modo de retransmisión Multidifusión, Unidifusión
Balance de blancos ATW, Auto, Interior, Manual, Exterior
Tipo de disparador de la cámara Electrónico
Velocidad de obturador 1/1 - 1/30000 s
Número de zonas de enmascaramiento de privacidad 24
Programación de gestión DMSS; DSS Pro
Peso del paquete 700 g
Tipo de embalaje Caja
Certificación CE, FCC, UL

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*