



TP-Link Deco X10-4G Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Blanco 3 Interno

Ref.: CN24164180 P/N: Deco X10-4G 1-pack

Detalle del producto

- Enrutador de malla Blanco
- Tipo de antena: Interno
- Cobertura máxima: 190 m²
- Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) 1500 Mbit/s
- WPA3-Personal, WPA-Personal, WPA2-Personal
- Protocolo punto a punto sobre Ethernet (PPPoE) IP dinámica IP estática 4G
- Reenvío de puertos
- DHCP, cliente DHCP, servidor
- Ethernet WAN

Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)Enrutador de malla BlancoTipo de antena: InternoCobertura máxima: 190 m²Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) 1500 Mbit/sWPA3-Personal, WPA-Personal, WPA2-PersonalProtocolo punto a punto sobre Ethernet (PPPoE) IP dinámica IP estática 4GREenvío de puertosDHCP, cliente DHCP, servidorEthernet WAN

Banda Wi-FiDoble banda (2,4 GHz / 5 GHz)

Estándar Wi-FiWi-Fi 6 (802.11ax)

Color del productoBlanco

Tipo de productoEnrutador de malla

Adaptador AC incluidoSi

Wi-Fi estándares802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)

Voltaje de entrada AC100 - 240 V

Número de unidades incluidas1 pieza(s)

Frecuencia de entrada AC50 - 60 Hz

Corriente de entrada del adaptador de CA0,6 A

Voltaje de salida de adaptador AC12 V

Corriente de salida de adaptador AC1,5 A

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos3

Indicadores LEDSí

Generación de red móvil4G

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)1500 Mbit/s

Tipo de antenaInterno

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)300 Mbit/s

Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)1201 Mbit/s

Número de dispositivos soportados120
Cobertura máxima190 m²
Estándares 3GDC-HSPA+, HSDPA, UMTS
Estándar 4GTD-LTE & FDD-LTE
Band steering (optimización de rendimiento)Si
Reenvío de puertosSi
BeamForming (conformación de haces)Si
Ancho105 mm
Ethernet WANSi
Profundidad105 mm
Estándares de redIEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Altura167 mm
Tipo de tarjeta SIMNanoSIM
Enchufe de entrada de CCSi
Cable EthernetSi
Número de redes de invitados (5GHz)1
Algoritmos de seguridad soportadosWPA3-Personal, WPA-Personal, WPA2-Personal
Botón de restaurarSi
Número de redes de invitados (2,4 GHz)1
Protocolo punto a punto sobre Ethernet (PPPoE)Si
DHCP, clienteSi
IP dinámicaSi
DHCP, servidorSi
IP estáticaSi
Funciona con Amazon AlexaSi
VLAN etiquetadaSi
IGMPSi
Proxy IGMPsi
Control parentalSi
El acceso de invitadosSi
DNS dinámicoSi
Aplicaciones de control compatiblesTP-Link Deco
Tecnología MU-MIMOSi
MIMOSi
Guía de instalación rápidaSi
Intervalo de temperatura operativa0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje-40 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje5 - 90%
CertificaciónCE, RoHS

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*