

TP-Link ES210X-M2 switch Gestionado 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Montaje en pared/escritorio Negro

Ref.: CN11164910 P/N: ES210X-M2



Detalle del producto

- Gestionado
- Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8
- Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas Capacidad de conmutación: 80 Gbit/s
- Montaje en pared/escritorio Montaje en rack
- CC Fuente de alimentación incluida

Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)GestionadoCantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas
Capacidad de conmutación: 80 Gbit/sMontaje en pared/escritorio Montaje en rackCC Fuente de alimentación incluida
Montaje en rackSi
Tipo de interruptorGestionado
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet8
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet2.5G Ethernet (100/1000/2500)
Energía sobre Ethernet (PoE)No
Tabla de direcciones MAC16000 entradas
Estándares de redIEEE 802.1p
Soporte 10GNo
Fuente de energíaCC
Fuente de alimentación incluidaSi
Factor de formaMontaje en pared/escritorio
Color del productoNegro
Capacidad de conmutación80 Gbit/s
Tasa de reenvío59,52 Mpps
Guardar y remitirSi
Indicadores LEDSi
Cantidad de ranuras del módulo SFP+2
Características de DHCPDHCP client
Guía de configuración rápidaSi
Intervalo de temperatura operativa-5 - 40 °C
Ancho209 mm
Intervalo de temperatura de almacenaje-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje5 - 90%

Profundidad126 mm
Jumbo Frames, soporteSi
Altura26 mm
Espejo de puertosSi
IGMPSi
Soporte de control de flujoSi
Adición de vínculosSi
Firmware actualizableSi
Control de transmisión de tormentasSi
Auto MDI / MDI-XSi
Memoria intermedia de paquetes0,64 MB

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*