



TP-Link EasyCam C320 Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/Pared/Poste

Ref.: CN80164099 P/N: EASYCAM C320 2.8MM

Detalle del producto

- Exterior Cámara de seguridad IP
- CMOS 25,4 / 3 mm (1 / 3") 2 MP 1920 x 1080 Pixeles
- Alámbrico Ethernet
- Visión nocturna 30 m Infrarrojo/blanco
- Bala (forma) Techo/Pared/Poste
- IP67
- Blanco
- 130 g

Ficha tecnica

Specs [Icccat](#) Exterior Cámara de seguridad IPCMOS 25,4 / 3 mm (1 / 3") 2 MP 1920 x 1080 PixelesAlámbrico EthernetVisión nocturna 30 m Infrarrojo/blancoBala (forma) Techo/Pared/PosteIP67Blanco130 g

Factor de formaBala (forma)

AlimentaciónCC, PoE

TipoCámara de seguridad IP

EthernetSi

Colocación soportadaExterior

Número de cámaras1

Visión nocturnaSi

Tecnología de conectividadAlámbrico

WifiNo

Tipo de montajeTecho/Pared/Poste

Color del productoBlanco

BluetoothNo

Número de lentes1

Tipo de sensorCMOS

Voltaje de salida CC12

HDD incorporadoNo

Máxima resolución1920 x 1080 Pixeles

Tipo de interfaz ethernetEthernet rápido

Navegador webSi

Protocolos de red compatiblesTCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP, SMTP, SNMP

Distancia de visión nocturna 30 m
Iluminación mínima 0,005 lx
Administrado a través de la nube Si
Kit de montaje Si
Material de la carcasa Plástico
Tipo de LED Infrarrojo/blanco
Total de megapíxeles 2 MP
Número de LEDs de iluminación 2
Formatos de compresión de video H.264, H.264+, H.265, H.265+
Código IP (International Protection) IP67
Formatos gráficos soportados 320 x 240, 352 x 288, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 848 x 480, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Tamaño del sensor óptico 25,4 / 3 mm (1 / 3")
Relación señal/ruido (SNR) 52 dB
Intervalo de temperatura operativa -30 - 60 °C
Emisión de vídeo Si
Micrófono incorporado Si
Intervalo de temperatura de almacenaje -40 - 60 °C
Reducción de ruido Si
Tecnología de reducción de ruido Reducción de ruido 3D
Distancia de detección 47 m
Distancia de observación 19 m
Distancia de reconocimiento 9 m
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 0 - 95%
Manual de usuario Si
Amplio rango dinámico (WDR) Si
Diámetro 7,4 cm
Filtro de corte infrarrojo Si
Longitud 141 mm
Ángulo de rotación 360°
Ángulo de visión de la lente, horizontal 98.8°
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje 0 - 95%
Ángulo de visión de la lente, vertical 53.5°
Ángulo de visión de la lente, diagonal 117°
Escaneado progresivo Si
Ángulo de inclinación 0 - 90°
Alcance de bandeja 0 - 360°
Protección mediante contraseña Si
Apertura máxima 2
Distancia de identificación 6 m
Certificados de conformidad BSMI, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, KC, VCCI
Autenticación de resumen Si
Peso 130 g
Longitud de onda infrarroja 850 nm
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS) Detección de personas, Intrusión, Detección de cruce de línea, Detección de entrada en zona, Detección de salida de región, Detección de vehículos
Protección de privacidad Si
Cifrado HTTP Si
Filtro de dirección IP Si
Distancia focal fija 2,8 mm
Detección de movimiento en vídeo Si
Smart IR Si
Codificación de regiones de interés (ROI) Si
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR) Si

Compensación de luces altas (HLC)Si

Compensación de contraluz (BLC)Si

Tasa de bitsMain Stream: 256 Kbps - 4 Mbps; Sub-Stream: 64 Kbps - 512 Kbps

Control de tasa de bitsConstant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

Alarma de manipulación activaSi

Velocidad de obturador1/3 - 1/10000 s

Número de zonas de enmascaramiento de privacidad4

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*