



TP-Link Tapo C260 Cámara de seguridad IP Interior 3840 x 2160 Pixeles Techo/Pared/Escritorio

Ref.: CN80164104 P/N: TAPO C260

84,22 €

Incluido (IVA 21%)

Detalle del producto

- Interior Cámara de seguridad IP
- CMOS 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") 8 MP 3840 x 2160 Pixeles
- Inalámbrico Wifi Bluetooth
- Visión nocturna 12 m IR
- Techo/Pared/Escritorio
- Blanco
- 220 g

Ficha tecnica

Specs [Iccat](#) Interior Cámara de seguridad IPCMOS 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") 8 MP 3840 x 2160 PixelesInalámbrico Wifi BluetoothVisión nocturna 12 m IRZoom digital: 18xTecho/Pared/EscritorioBlanco210,6 g

AlimentaciónCorriente alterna, CC

TipoCámara de seguridad IP

Colocación soportadaInterior

EthernetNo

Número de cámaras1

Tecnología de conectividadInalámbrico

Visión nocturnaSi

WifiSi

Tipo de montajeTecho/Pared/Escritorio

Color del productoBlanco

BluetoothSi

Número de lentes1

Tipo de sensorCMOS

Voltaje de entrada AC100-240 V

Frecuencia de entrada AC50/60 Hz

Consumo energético2,5 W

Consumo de energía (max)8,65 W

Voltaje de salida CC5

Amperaje de salida CC2 A

Capacidad de zoomSi

Altavoces incorporadosSi

Tarjeta de lectura integradaSi

Control de desplazamiento de la cámaraSi
Máxima resolución3840 x 2160 Píxeles
Estándares de redIEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Control de inclinación de la cámaraSi
Tarjetas de memoria compatiblesMicroSD (TransFlash)
Protocolos de red compatiblesTCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP
Distancia de visión nocturna12 m
Sistema de audioDe 2 vías
Tamaño máximo de tarjeta de memoria512 GB
Zoom digital18x
Wi-Fi estándares802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max)72.2 Mbit/s
Administrado a través de la nubeSi
Tipo de LEDIR
Total de megapíxeles8 MP
Número de LEDs de iluminación2
Formatos de vídeo compatiblesH.264
Formatos de audio soportadosRTSP
Formatos de compresión de vídeoH.264
Número de sensores1
Formatos gráficos soportados3840 x 2160
Formato de vídeo soportado2160p
Grabación de vídeoSi
Velocidad de cuadro25 pps
Tamaño del sensor óptico25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Intervalo de temperatura operativa0 - 40 °C
Ancho74,6 mm
Intervalo de temperatura de almacenaje-20 - 60 °C
Profundidad88,7 mm
Micrófono incorporadoSi
Reducción de ruidoSi
Amplio rango dinámico (WDR)Si
Asistente virtualAmazon Alexa & Google Assistant
Altura118,9 mm
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 90%
Diámetro de lente6,9 mm
Construido en la sirenaSi
Nivel acústico de la sirena90 dB
Filtro de corte infrarrojoSi
Modo día / nocheSi
Visualización a distanciaSi
Ángulo de campo de visión (FOV)98°
Ángulo de visión de la lente, horizontal91.5°
Intervalo de longitud focal4.3 mm
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje5 - 90%
Ángulo de visión de la lente, vertical46.1°
Ángulo de visión de la lente, diagonal109.6°
Ángulo de inclinación0 - 70°
Escaneado progresivoSi
Alcance de bandeja0 - 360°
Apertura máxima1,6
Apertura mínima1,6
Distancia focal fija3,89 mm
Longitud de onda infrarroja850 nm

Certificados de conformidad CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos

Peso 210,6 g

Ajuste de calidad de imagen DNR

Tipo de notificación de alerta Notificación emergente, Mensaje de alerta con fotos adjuntas

Protección de privacidad Si

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS) Detección de rostros, Detección de personas, Detección de cruce de línea, Detección de mascotas, Detección de vehículos

Vista viva Si

Algoritmos de seguridad soportados 128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK, WPA3

Botón de restaurar Si

Detección de movimiento en video Si

Longitud de cable 3 m

Ancho del paquete 121,5 mm

Profundidad del paquete 181,5 mm

Altura del paquete 105,5 mm

Peso del paquete 580 g

Tipo de embalaje Caja

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*