



## DELL WD25 Alámbrico USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Negro

Ref.: PT91273284 P/N: DELL-WD25

### Detalle del producto

Aumenta tu productividad con la estación de acoplamiento profesional más reciente, que ofrece un suministro de energía de hasta 100 W y una amplia variedad de opciones de conexión.

- Alámbrico
- Interfaz de host: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
- Suministro de potencia USB
- Ethernet 10,100,1000,2500 Mbit/s Conexión de redes
- Ranura para cable de seguridad

### Ficha tecnica

Specs [Icecat](#)

Pro Dock - WD25 Aumenta tu productividad con la estación de acoplamiento profesional más reciente, que ofrece un suministro de energía de hasta 100 W y una amplia variedad de opciones de conexión. Alámbrico Interfaz de host: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Suministro de potencia USB Ethernet 10,100,1000,2500 Mbit/s Conexión de redes Ranura para cable de seguridad Color del producto Negro

Tecnología de conectividad Alámbrico

Ethernet Si

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos 1

Tarjeta de lectura integrada No

Velocidad de transferencia de datos 2500 Gbit/s

Resolución (máxima digital) 6144 x 3456 Píxeles

Máxima velocidad de actualización 60 Hz

Número de pantallas soportadas 4

Ranura para cable de seguridad Si

Tipo de ranura de bloqueo del cable Kensington

Interfaz de host USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C

Alimentación CC

Conector eléctrico USB Tipo C

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos 10,100,1000,2500 Mbit/s

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 4

Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 2

Suministro de potencia USB Si

Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta 100 W

Número de puertos HDMI1  
Versión HDMI2.1  
Fuente de alimentación130 W  
Cantidad de DisplayPorts2  
Versión de DisplayPort1.4  
Conexión de redesSi  
Micrófono, jack de entradaNo  
Ancho90 mm  
Profundidad35,2 mm  
Altura205 mm  
Sistema operativo Windows soportadoWindows 10, Windows 11  
Peso550 g  
Sistema operativo MAC soportadoSi  
Guía de configuración rápidaSi  
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)0,8163  
Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)60,4969  
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)1,9954  
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)27,3914  
Total de huella de carbono (kg of CO2e)90,7  
Cables incluidosPoder  
Adaptador AC incluidoSi  
Función de cargaSi  
USB Type-C DisplayPort Alternate ModeSi  
Enchufe de entrada de CCSi  
Sistema operativo Linux soportadoSi  
Versión de PAIAGaBi version 1, 2025  
Otros sistemas operativos soportadosChromeOS

---

*\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*