



be quiet! PURE LOOP 3 Procesador Sistema de refrigeración líquida todo en uno 12 cm Negro 1 pieza(s)

Ref.: VE10541245 P/N: BW027EU

Detalle del producto

- Procesador Sistema de refrigeración líquida todo en uno 12 cm
- Sockets de procesador soportados: LGA 1851, LGA 1150 (Zócalo H3), LGA 1151 (Zócalo H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Zócalo AM4, Zócalo AM5
- 35,2 dB 59,6 cfm 2,41 mmH2O Rodamiento tipo rifle
- Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM)
- 120 x 120 x 25 mm
- Negro
- 1 pieza(s)

Ficha tecnica

Specs [Icccat](#)Procesador Sistema de refrigeración líquida todo en uno 12 cmSockets de procesador soportados: LGA 1851, LGA 1150 (Zócalo H3), LGA 1151 (Zócalo H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Zócalo AM4, Zócalo AM535,2 dB 59,6 cfm 2,41 mmH2OCompatible con modulación por ancho de pulsos (PWM)120 x 120 x 25 mmNegro1 pieza(s)

Localización adecuadaProcesador

TipoSistema de refrigeración líquida todo en uno

Diámetro de ventilador12 cm

Sockets de procesador soportadosLGA 1851, LGA 1150 (Zócalo H3), LGA 1151 (Zócalo H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Zócalo AM4, Zócalo AM5

Procesador compatibleAMD Ryzen 9000 Series, Intel® Core™ i9

Nivel de ruido (baja velocidad)15,4 dB

Nivel de ruido (alta velocidad)35,2 dB

Máximo flujo de aire59,6 cfm

flujo de aire101,2 m³/h

Presión máxima de aire2,41 mmH2O

Tipo de embalajeCaja

Color del productoNegro

Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM)Si

Material de radiadorAluminio

Base material de la placaCobre

Número de ventiladores2 Ventilador(es)

Número de aspas del ventilador9

Iluminación LEDNo

Cables incluidos4 pines

Kit de montajeSi
Pasta térmicaSi
Consumo energético del ventilador5,4 W
Ancho de radiador12 cm
Profundidad de radiador27,7 cm
Altura de radiador2,7 cm
Longitud del tubo40 cm
Conector de bomba4 pines
Ancho del bloque de agua9,34 cm
Profundidad del bloque de agua6,85 cm
Altura del bloque de agua4,49 cm
Altura52 mm
Peso1,02 kg
Manual de usuarioSi
Dimensiones del ventilador (A x A x P)120 x 120 x 25 mm
Cantidad por paquete1 pieza(s)
Certificados de sostenibilidadTriman
Velocidad de motor de bomba5500 RPM
Cumplimiento de la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment)Si
Certificados de conformidadCE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS, UKCA
Periodo de garantía3 año(s)
No contieneCadmio, Plomo, Mercurio
Voltaje del ventilador12 V
Velocidad de ventilador (max)2100 RPM
Corriente del ventilador0,13 A
Velocidad de motor de bomba (min)3000 RPM
Velocidad de motor de bomba (max)5500 RPM
Conexión en cadenaSi
Ancho del paquete240 mm
Profundidad del paquete321 mm
Altura del paquete140 mm
Peso del paquete1,75 kg
Tiempo medio de fallo (MTTF) del ventilador80000 h

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*