



be quiet! System Power 11 450W unidad de fuente de alimentación 20+4 pin ATX ATX Negro

Ref.: FA09541020 P/N: BP009EU

Detalle del producto

- 450 W 200 - 240 V 50 Hz
- Alimentador de energía para tarjeta madre: 20+4 pin ATX
- PC ATX 80 PLUS Bronze
- Activo 12 cm 0 - 1800 RPM
- Negro

Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)450 W 200 - 240 V 50 HzAlimentador de energía para tarjeta madre: 20+4 pin ATXPC ATX 80 PLUS BronzeActivo 12 cm 0 - 1800 RPMNegro

Potencia total450 W

Utilizar conPC

Factor de forma de fuente de alimentación (PSU)ATX

Alimentador de energía para tarjeta madre20+4 pin ATX

Voltaje de entrada AC200 - 240 V

Certificación 80 PLUS80 PLUS Bronze

Número de conectores de energía SATA5

Frecuencia de entrada AC50 Hz

Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex)1

Corriente de entrada4 A

Factor de poder0,98

Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin)2

Número de rieles de 12 V1

CPU conector de alimentación (4 +4 pines)Si

Potencia combinada (3,3 V)110 W

Potencia combinada (+12 V)450 W

Potencia combinada (+5 V)110 W

Potencia combinada (-12V)3,6 W

Potencia combinada (+5 VSB)15 W

Corriente máxima de salida (+3.3V)20 A

Corriente máxima de salida (+12 V1)37,5 A

Corriente máxima de salida (+5V)20 A

Corriente máxima de salida (-12V)0,3 A

Color del productoNegro

Corriente máxima de salida (+5Vsb)3 A
Versión ATX3.1
Tornillos incluidosSi
Versión EPS2.92
Tipo de enfriamientoActivo
Diámetro de ventilador12 cm
Número de ventiladores1 Ventilador(es)
Velocidad de ventilador0 - 1800 RPM
Incluye bridasSi
Nivel de ruido19,1 dB
Ancho150 mm
Profundidad86 mm
Altura140 mm
Eficiencia89%
Certificados de sostenibilidadENERGY STAR, ErP
Cumplimiento de la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment)Si
Certificados de conformidadCB, CE, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
Tiempo de espera16,86 ms
Tecnología de rodamientosRifle
Peso de la caja de envío13,6 kg
Peso1,7 kg
Cantidad por caja de envío6 pieza(s)
Altura de la caja de envío21,8 cm
Interruptor de encendido/apagado integradoSi
Anchura de la caja de envío31,1 cm
Longitud del contenedor de envío55,6 cm
Tipo de cableadoNo modular
Ancho del paquete195 mm
Profundidad del paquete268 mm
Altura del paquete97 mm
Peso del paquete2,1 kg
Tipo de embalajeCaja
Funciones de protección de poderSobreintensidad, Sobretensión, Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Cortocircuito, Surge & inrush, Bajo voltaje
Tiempo medio entre fallos100000 h

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*