



be quiet! Pure Rock Pro 3 Procesador Refrigerador de aire 12 cm Plata 1 pieza(s)

Ref.: VE10541247 P/N: BK041

Detalle del producto

- Procesador Refrigerador de aire 12 cm 2000 RPM
- Sockets de procesador soportados: LGA 1150 (Zócalo H3), LGA 1151 (Zócalo H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 1851, Zócalo AM4, Zócalo AM5
- 34,8 dB 59,6 cfm 2,41 mmH2O Rodamiento tipo rifle
- Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM)
- 120 x 120 x 25 mm
- Plata
- 1 pieza(s)

Ficha tecnica

Specs [Icccat](#)Procesador Refrigerador de aire 12 cm 2000 RPM Sockets de procesador soportados: LGA 1150 (Zócalo H3), LGA 1151 (Zócalo H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 1851, Zócalo AM4, Zócalo AM5 34,8 dB 59,6 cfm 2,41 mmH2O Rodamiento tipo rifle Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM) 120 x 120 x 25 mm Plata 1 pieza(s)

Localización adecuada Procesador

Tipo Refrigerador de aire

Diámetro de ventilador 12 cm

Sockets de procesador soportados LGA 1150 (Zócalo H3), LGA 1151 (Zócalo H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 1851, Zócalo AM4, Zócalo AM5

Velocidad de rotación (máx.) 2000 RPM

Nivel de ruido (baja velocidad) 14 dB

Nivel de ruido (alta velocidad) 34,8 dB

Máximo flujo de aire 59,6 cfm

flujo de aire 101,2 m³/h

Presión máxima de aire 2,41 mmH2O

Color del producto Plata

Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM) Si

Base material de la placa Cobre

Número de ventiladores 2 Ventilador(es)

Material de las aletas Aluminio

Número de tubos disipadores de calor 6

Tipo de soporte Rodamiento tipo rifle

Conector de ventilador 4 pines

Kit de montaje Si

Consumo energético del ventilador 3,6 W
Ancho 124 mm
Ancho de radiador 12,4 cm
Profundidad de radiador 11,4 cm
Altura de radiador 15,5 cm
Profundidad 139 mm
Altura 155 mm
Peso 1,07 kg
Dimensiones del ventilador (A x A x P) 120 x 120 x 25 mm
Grosor de ventilador 2,5 cm
Cantidad por paquete 1 pieza(s)
Certificados de conformidad CE, RoHS, TÜV mark, UKCA, UL, WEEE
Voltaje del ventilador 12 V
Potencia de diseño térmico (TDP) 250 W
Diámetro de tubo disipador de calor 6 mm
Certificados de sostenibilidad Triman
Cantidad por caja de envío 16 pieza(s)
Corriente del ventilador 0,1 A
Periodo de garantía 3 año(s)
Longitud de cable 0,12 m
Ancho del paquete 178 mm
Profundidad del paquete 163 mm
Altura del paquete 210 mm
Peso del paquete 1,4 kg
Tiempo medio de fallo (MTTF) del ventilador 80000 h
Anchura de la caja de envío 34,2 cm
Longitud del contenedor de envío 55,2 cm
Altura de la caja de envío 45 cm
Peso de la caja de envío 17,9 kg

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*