



## be quiet! PURE LOOP 3 LX Procesador Sistema de refrigeración líquida todo en uno 12 cm Negro 1 pieza(s)

Ref.: VE10541252 P/N: BW031EU

### Detalle del producto

- Procesador Sistema de refrigeración líquida todo en uno 12 cm
- Sockets de procesador soportados: LGA 1851, LGA 1150 (Zócalo H3), LGA 1151 (Zócalo H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Zócalo AM4, Zócalo AM5
- 36,9 dB 61,8 cfm 2,51 mmH2O
- Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM)
- 120 x 120 x 25 mm
- Negro
- 1 pieza(s)

### Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)Procesador Sistema de refrigeración líquida todo en uno 12 cmSockets de procesador soportados: LGA 1851, LGA 1150 (Zócalo H3), LGA 1151 (Zócalo H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Zócalo AM4, Zócalo AM536,9 dB 61,8 cfm 2,51 mmH2OCompatible con modulación por ancho de pulsos (PWM)120 x 120 x 25 mmNegro1 pieza(s)

Localización adecuadaProcesador

TipoSistema de refrigeración líquida todo en uno

Diámetro de ventilador12 cm

Sockets de procesador soportadosLGA 1851, LGA 1150 (Zócalo H3), LGA 1151 (Zócalo H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Zócalo AM4, Zócalo AM5

Procesador compatibleAMD Ryzen 9000 Series, Intel® Core™ i9

Nivel de ruido (baja velocidad)17,3 dB

Nivel de ruido (alta velocidad)36,9 dB

Máximo flujo de aire61,8 cfm

flujo de aire105,1 m³/h

Presión máxima de aire2,51 mmH2O

Color del productoNegro

Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM)Si

Tipo de embalajeCaja

Material de radiadorAluminio

Base material de la placaCobre

Número de ventiladores3 Ventilador(es)

Número de aspas del ventilador9

Iluminación LEDSi

Iluminación de colorMulti

Kit de montajeSi  
Pasta térmicaSi  
Consumo energético del ventilador5,4 W  
Ancho de radiador12 cm  
Profundidad de radiador39,7 cm  
Altura de radiador2,7 cm  
Conector de bomba4 pines  
Longitud del tubo40 cm  
Ancho del bloque de agua9,34 cm  
Profundidad del bloque de agua6,85 cm  
Altura del bloque de agua4,87 cm  
Altura52 mm  
Peso1,28 kg  
Manual de usuarioSi  
Dimensiones del ventilador (A x A x P)120 x 120 x 25 mm  
Cantidad por paquete1 pieza(s)  
Cumplimiento de la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment)Si  
Certificados de conformidadCE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS, UKCA  
Periodo de garantía3 año(s)  
No contieneCadmio, Plomo, Mercurio  
Certificados de sostenibilidadTriman  
Corriente del ventilador0,17 A  
Voltaje del ventilador12 V  
Velocidad de motor de bomba (max)5500 RPM  
Velocidad de ventilador (max)2100 RPM  
Velocidad de motor de bomba (min)3000 RPM  
Velocidad de motor de bomba5500 RPM  
Conexión en cadenaSi  
Ancho del paquete240 mm  
Profundidad del paquete321 mm  
Altura del paquete140 mm  
Peso del paquete1,75 kg  
Tiempo medio de fallo (MTTF) del ventilador60000 h

---

*\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*