



be quiet! Silent Loop 3 240 mm Procesador Sistema de refrigeración líquida todo en uno 12 cm Negro 1 pieza(s)

Ref.: VE10541253 P/N: BW024

Detalle del producto

- Procesador Sistema de refrigeración líquida todo en uno 12 cm
- Sockets de procesador soportados: LGA 1851, LGA 1150 (Zócalo H3), LGA 1151 (Zócalo H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Zócalo AM4, Zócalo AM5
- 36,9 dB 76,7 cfm 3,96 mmH2O Rodamiento dinámico fluido (FDB)
- Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM)
- 120 x 120 x 25 mm
- Negro
- 1 pieza(s)

Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)Procesador Sistema de refrigeración líquida todo en uno 12 cmSockets de procesador soportados: LGA 1851, LGA 1150 (Zócalo H3), LGA 1151 (Zócalo H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Zócalo AM4, Zócalo AM536,9 dB 76,7 cfm 3,96 mmH2O Rodamiento dinámico fluido (FDB)Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM)120 x 120 x 25 mmNegro1 pieza(s)

Localización adecuadaProcesador

TipoSistema de refrigeración líquida todo en uno

Diámetro de ventilador12 cm

Sockets de procesador soportadosLGA 1851, LGA 1150 (Zócalo H3), LGA 1151 (Zócalo H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Zócalo AM4, Zócalo AM5

Nivel de ruido (baja velocidad)18,7 dB

Nivel de ruido (alta velocidad)36,9 dB

Máximo flujo de aire76,7 cfm

flujo de aire130,3 m³/h

Presión máxima de aire3,96 mmH2O

Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM)Si

Tipo de embalajeCaja

Color del productoNegro

Material de radiadorAluminio

Base material de la placaCobre

Número de ventiladores2 Ventilador(es)

Tipo de soporteRodamiento dinámico fluido (FDB)

Iluminación LEDSi

Iluminación de colorMulti

Tipo de conector LED3 pines
Conector de ventilador4 pines
Kit de montajeSi
Tornillos incluidosSi
Pasta térmicaSi
Consumo energético del ventilador3,6 W
Ancho120 mm
Ancho de radiador12 cm
Profundidad de radiador27,7 cm
Altura de radiador2,7 cm
Conector de bomba4 pines
Longitud del tubo40 cm
Profundidad52 mm
Ancho del bloque de agua8 cm
Profundidad del bloque de agua5,6 cm
Altura del bloque de agua9,35 cm
Altura277 mm
Peso1,38 kg
Dimensiones del ventilador (A x A x P)120 x 120 x 25 mm
Manual de usuarioSi
Cantidad por paquete1 pieza(s)
Velocidad de motor de bomba (max)3500 RPM
Voltaje del ventilador12 V
Voltaje LED5 V
Cantidad por caja de envío8 pieza(s)
Velocidad de ventilador (max)2500 RPM
Soporte(s) de CPUSi
Corriente del ventilador0,3 A
Certificados de sostenibilidadTriman
Periodo de garantía3 año(s)
Certificados de conformidadCE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS, UKCA, WEEE
Velocidad de motor de bomba (min)1700 RPM
Velocidad de motor de bomba3500 RPM
Longitud de cable0,5 m
Ancho del paquete240 mm
Profundidad del paquete321 mm
Altura del paquete140 mm
Peso del paquete2,4 kg
Tiempo medio de fallo (MTTF) del ventilador300000 h
Anchura de la caja de envío28,6 cm
Longitud del contenedor de envío65,8 cm
Altura de la caja de envío50,8 cm
Peso de la caja de envío20,5 kg

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*