



TP-Link TC71 Almohadilla Cámara de seguridad IP Interior 2304 x 1296 Pixeles Escritorio

Ref.: DM02164066 P/N: TC71 2-Pack

Detalle del producto

- Interior Cámara de seguridad IP
- CMOS 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") 3 MP 2304 x 1296 Pixeles
- Inalámbrico Wifi
- Visión nocturna 9 m
- Almohadilla Escritorio
- Blanco

Ficha tecnica

Specs [lecat](#) Interior Cámara de seguridad IP CMOS 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") 3 MP 2304 x 1296 Pixeles Inalámbrico Wifi Visión nocturna 9 m Almohadilla Escritorio Blanco

Factor de forma Almohadilla

Alimentación CC

Tipo Cámara de seguridad IP

Número de cámaras 2

Colocación soportada Interior

Tecnología de conectividad Inalámbrico

Visión nocturna Si

Wifi Si

Tipo de montaje Escritorio

Color del producto Blanco

Número de lentes 1

Tipo de sensor CMOS

Voltaje de entrada AC 100 - 240 V

Frecuencia de entrada AC 50 / 60 Hz

Consumo energético 1,78 W

Consumo de energía (max) 3,27 W

Voltaje de salida CC 9

Amperaje de salida CC 0,6 A

HDD incorporado No

Tarjeta de lectura integrada Si

Máxima resolución 2304 x 1296 Pixeles

Control de desplazamiento de la cámara Si

Altavoces incorporados Si

Estándares de red IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Tarjetas de memoria compatibles MicroSD (TransFlash)
Control de inclinación de la cámara Si
Protocolos de red compatibles TCP/IP, DHCP, ARP, ICMP, DNS, NTP, HTTP, HTTPS, UDP, ONVIF, RTSP
Cables incluidos Corriente alterna
Tamaño máximo de tarjeta de memoria 512 GB
Distancia de visión nocturna 9 m
Sistema de audio De 2 vías
Wi-Fi estándares 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Total de megapíxeles 3 MP
Tornillos incluidos Si
Formatos de compresión de video H.264
Número de sensores 1
Grabación de video Si
Velocidad de cuadro 15 pps
Tamaño del sensor óptico 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Intervalo de temperatura operativa 0 - 40 °C
Ancho 86,5 mm
Auto-seguimiento Si
Emisión de video Si
Profundidad 85 mm
Micrófono incorporado Si
Reducción de ruido Si
Intervalo de temperatura de almacenaje -20 - 60 °C
Tecnología de reducción de ruido Reducción de ruido 3D
Asistente virtual Amazon Alexa & Google Assistant
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 10 - 90%
Altura 117,7 mm
Amplio rango dinámico (WDR) Si
Manual de usuario Si
Ángulo de visión de la lente, horizontal 83°
Ángulo de visión de la lente, vertical 45°
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje 5 - 90%
Enchufe de entrada de CC Si
Ángulo de visión de la lente, diagonal 98°
Anclajes incluidos Si
Alcance de bandeja 0 - 360°
Frecuencia de operación 2400 MHz
Plantilla de montaje Si
Certificados de conformidad CE, EAC
Detección de movimiento en video Si
Botón de restaurar Si
Protección de privacidad Si
Algoritmos de seguridad soportados 128-bit AES, HTTPS, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK
Distancia focal fija 4 mm
detección de audio Si
Longitud de onda infrarroja 850 nm
Longitud de cable 3 m
Cumplimiento de sostenibilidad Si

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*