



Brother ADS-4550W Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) 600 x 600 DPI Negro, Blanco

Ref.: IM52137185 P/N: ADS4550WUN1

Detalle del producto

- Tipo de escaneado: Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) 600 x 600 DPI
- Escaner a color Escaneado dúplex
- Pantalla incorporada
- Tipos de media soportados de escaneo: Tarjeta de visita, Papel normal, Tarjeta de plástico, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino
- Tipo de sensor: Dual CIS
- Puerto USB Wifi Ethernet
- Tipo de fuente de alimentación: CC 25 W
- Nivel de presión sonora (Max): 59 dB

Ficha tecnica

Specs [Iccat](#) Tipo de escaneado: Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) 600 x 600 DPI Escaner a color Escaneado dúplex Pantalla incorporada Tipos de media soportados de escaneo: Tarjeta de visita, Papel normal, Tarjeta de plástico, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino Tipo de sensor: Dual CIS Puerto USB Wifi Ethernet Tipo de fuente de alimentación: CC 25 W Nivel de presión sonora (Max): 59 dB

Tipo de escaneado Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)

Pantalla incorporada Si

Tipo de fuente de alimentación CC

Ranura para cable de seguridad Si

Intervalo de temperatura operativa 5 - 35 °C

Consumo energético 25 W

Wifi Si

Puerto USB Si

Tipos de media soportados de escaneo Tarjeta de visita, Papel normal, Tarjeta de plástico, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino

Versión USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Resolución óptica de escáner 600 x 600 DPI

Modo papel largo Si

Tipo de sensor Dual CIS

Intervalo de temperatura de almacenaje -20 - 60 °C

Consumo de energía (inactivo) 2,3 W

Escaner a color Si

Consumo de energía (apagado) 0,1 W

ISO tamaño de serie A (A0...A9) A3, A4

Escaneado dúplex Si

Capacidad del alimentador automático de documentos 60 hojas

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 20 - 80%

Frecuencia de entrada AC 50/60 Hz

Color del producto Negro, Blanco

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje 10 - 90%

Voltaje de entrada 100 - 240 V

Profundidad de entrada de color 48 bit

Profundidad de salida de color 24 bit

Profundidad de salida en escala de grises 8 bit

Ethernet Si

Formatos de archivo para escaneo JPEG, PDF, TIFF

Ciclo de trabajo diario (max) 5250 páginas

Ciclo de trabajo (máximo) 105000 páginas por mes

Algoritmos de seguridad soportados 64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TLS, WPA-PSK, WPA-PSK2, WPA3-SAE, WPS

Cantidad por paquete 1 pieza(s)

Consumo energético (en suspensión) 1,7 W

Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) 35 ppm

Velocidad de escaneo ADF (color, A4) 35 ppm

Velocidad de escaneo ADF duplex (color, A4) 70 ipm

Velocidad de escaneo ADF duplex (b/n, A4) 70 ipm

Ancho 300 mm

Profundidad 630 mm

Diagonal de la pantalla 7,11 cm (2.8")

Altura 290 mm

Pantalla táctil Si

Pantalla a color Si

Peso 2,7 kg

Ancho de plegado 30 cm

Profundidad de plegado 15,4 cm

Altura de plegado 15,8 cm

Tecnología de impresión móvil Apple AirPrint, Brother Mobile Connect

Espesor de la tarjeta (máx.) 1,32 mm

Tipo de control Botones, Tocar

Tarjeta de garantía Si

Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático 40 - 200 g/m²

Escanear a E-mail Server, FTP, Imagen, Network folder, PC, SMB, USB

Sistema operativo Linux soportado Si

Sistema operativo de servidor soportado Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Sistema operativo MAC soportado Si

Protocolos de network soportados (IPv4) DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Scan), HTTP/HTTPS server, LLNMR responder, SNTP Client

Bandeja de entrada ADF Si

Resolución máxima de escaneo 1200 x 1200 DPI

Formato a medida, ancho 50,8 - 215,9 mm

Máxima longitud de media 5 m

Tamaño del producto cerrado (Ancho x Profundo x Alto) 300 x 216 x 191 mm

Sistema operativo Windows soportado Windows 10, Windows 11

Certificados de conformidad GS mark, RoHS

Adaptador AC incluido Si

Guía de configuración rápida Si

Cables incluidos Corriente alterna, USB

Compatibilidad con redes IPv6 Si

Controladores de escaneadoSANE, TWAIN, WIA

Corriente de salida1,9 A

Voltaje de salida24 V

Protocolos de network soportado (IPv6)RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, Web Services(Scan), SNTP Client, HTTP/HTTPS server, ICMPv6

Wi-Fi DirectSi

Apagado automáticoSi

Nivel de presión sonora (Max)59 dB

Ancho del paquete391 mm

Profundidad del paquete243 mm

Altura del paquete320 mm

Peso del paquete4,5 kg

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*