



DELL Pro E2726DS pantalla para PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LCD Negro

Ref.: MN54273523 P/N: DELL-E2726DS

Detalle del producto

Equípate con lo necesario para aumentar tu productividad con este monitor de 68,58 cm (27") regulable en altura y QHD con certificación TÜV Rheinland® para una comodidad visual de 3 estrellas.

- 68.6cm (27") Quad HD 2560 x 1440 IPS
- 8ms, 16:9, 300cd/m², 1000:1

Ficha tecnica

Specs [Icecat](#)

68.6cm (27") Quad HD 2560 x 1440 IPS, 16:9, 300cd/m², 16.7M, 8ms, 178°/178°, 1000:1
Equípate con lo necesario para aumentar tu productividad con este monitor de 68,58 cm (27") regulable en altura y QHD con certificación TÜV Rheinland® para una comodidad visual de 3 estrellas.

68.6cm (27") Quad HD 2560 x 1440 IPS
Diagonal de la pantalla 68,6 cm (27")

NVIDIA G-SYNC No

Resolución de la pantalla 2560 x 1440 Pixeles

AMD FreeSync No

Relación de aspecto nativa 16:9

Tecnología de visualización LCD

Pantalla táctil No

Conector USB incorporado No

Posicionamiento de mercado Oficina

Color del producto Negro

Altavoces incorporados Si

Número de altavoces 2

Potencia estimada RMS 4 W

Cámara incorporada No

montaje VESA Si

Tipo HD Quad HD

Tipo de pantalla IPS

Retroiluminación LED Si

Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) Si

Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) Si

Brillo de la pantalla (típico) 300 cd / m²

Tiempo de respuesta 8 ms

Tipo de medición del tiempo de respuestaGTG (Gray to Gray)

Pantalla antirreflectanteSi

Forma de la pantallaPlana

Formatos gráficos soportados640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440

Formato de vídeo soportado480p, 576p, 720p, 1080p

Razón de contraste (típica)1000:1

Máxima velocidad de actualización100 Hz

Ángulo de visión, horizontal178°

Bisel frontalNegro

HDMI

Ángulo de visión, vertical178°

Soporte desmontableSi

Número de colores de la pantalla16,7 millones de colores

Número de puertos HDMI1

Tiempo de respuesta (rápido)5 ms

Tamaño de píxel0,2331 x 0,2331 mm

Color de piesNegro

Densidad del píxel109 ppp

Cantidad de DisplayPorts1

Versión de salidas DisplayPort1.4

Tamaño visible, horizontal59,7 cm

Tamaño visible, vertical33,6 cm

Frecuencia digital horizontal30 - 151 kHz

Frecuencia digital vertical48 - 100 Hz

Salida de auricularesNo

Dureza de la superficie3H

HDCPSi

HDCP versión1.4

Stand incluidoSi

Cables incluidosCorriente alterna, HDMI

Cobertura NTSC (típica)72%

Ancho del dispositivo (con soporte)612,4 mm

Profundidad dispositivo (con soporte)211,6 mm

Interfaz de panel de montaje100 x 100 mm

Altura del dispositivo (con soporte)515,6 mm

Gestión de cablesSi

Longitud del cable HDMI1,8 m

Peso (con soporte)4,74 kg

Ancho (sin base)612,4 mm

Ranura para cable de seguridadSi

Profundidad (sin base)51,8 mm

Ajustes de alturaSi

Altura (sin base)356,8 mm

Altura ajustable (máx.)13 cm

Peso del paquete7,2 kg

Peso (sin base)3,23 kg

EjeSi

Ancho del marco (lateral)7,82 mm

Ancho del marco (superior)7,82 mm

Ángulo de pivote-90 - 90°

GiratorioSi

Ancho del marco (inferior)1,33 cm

Clase de eficiencia energética (SDR)E

Clase de eficiencia energética (HDR)No disponible
Ángulo de giro (alcance)-173 - 173°
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas22 kWh
Ajuste de la inclinaciónSi
Ángulo de inclinación-5 - 21°
Consumo energético21,5 W
Exhibición en pantalla (OSD)Si
Consumo de energía (inactivo)0,3 W
Consumo de energía (max)48 W
Consumo de energía (apagado)0,3 W
Conectar y usar (Plug and Play)Si
Intervalo de temperatura operativa0 - 40 °C
Voltaje de entrada AC100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC50/60 Hz
Intervalo de temperatura de almacenaje-20 - 60 °C
Corriente de entrada1.2 A
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 80%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje5 - 90%
Altitud de funcionamiento0 - 5000 m
Tipo de fuente de alimentaciónInterno
Altitud no operativa5000 - 12192 m
Escala de eficiencia energéticaDe la A a la G
Certificados de sostenibilidadENERGY STAR, TCO
No contieneArsénico, Mercurio, PVC/BFR
Certificados de conformidadRoHS

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*