



Dahua Technology WizSense SD5A232GB-HNR cámara de vigilancia Almohadilla Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/Pared/Poste

Ref.: CM7056345 P/N: SD5A232GB-HNR

Detalle del producto

- Interior y exterior Cámara de seguridad IP
- CMOS 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") 2 MP 1920 x 1080 Pixeles
- Alámbrico Ethernet
- Visión nocturna IR
- Zoom óptico: 32x Zoom digital: 16x
- Almohadilla Techo/Pared/Poste
- IP67 IK10
- Negro, Blanco
- 4,7 kg

Ficha tecnica

Specs [lecat](#) Interior y exterior Cámara de seguridad IPCMOS 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") 2 MP 1920 x 1080 PixelesAlámbrico EthernetVisión nocturna IRZoom óptico: 32x Zoom digital: 16xAlmohadilla Techo/Pared/PosteIP67 IK10Negro, Blanco4,7 kg

Factor de formaAlmohadilla

AlimentaciónCC, PoE

TipoCámara de seguridad IP

EthernetSi

Colocación soportadaInterior y exterior

Número de cámaras1

Tecnología de conectividadAlámbrico

Visión nocturnaSi

Tipo de montajeTecho/Pared/Poste

Color del productoNegro, Blanco

Tipo de sensorCMOS

Consumo energético10 W

Consumo de energía (max)22 W

Voltaje de salida CC24

Máxima resolución1920 x 1080 Pixeles

Tarjeta de lectura integradaSi

Administración basada en webSi

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos1

Tipo de interfaz ethernetEthernet rápido

Tarjetas de memoria compatiblesMicroSD (TransFlash)

Navegador webSi

Zoom óptico32x

Protocolos de red compatiblesFTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP

Tamaño máximo de tarjeta de memoria512 GB

Zoom digital16x

Iluminación mínima0,0005 lx

Tipo de LEDIR

Total de megapíxeles2 MP

Formatos de compresión de videoH.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+, M-JPEG

Formatos gráficos soportados352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)

Código IP (International Protection)IP67

Velocidad de cuadro30 pps

Tamaño del sensor óptico25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")

Código IKIK10

Intervalo de temperatura operativa-40 - 70 °C

Relación señal/ruido (SNR)55 dB

Emisión de vídeoSi

Reducción de ruidoSi

Tecnología de reducción de ruidoReducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D

Memoria interna1024 MB

A prueba de nieblaSi

Capacidad de ROM4096 MB

Amplio rango dinámico (WDR)Si

Altura332 mm

Diámetro19 cm

Modo día / nocheSi

Alarma de entrada / salidaSi

Ángulo de visión de la lente, horizontal58.4°

Ángulo de visión de la lente, vertical33.4°

Enchufe de entrada de CCSi

Intervalo de longitud focal4.5 - 144 mm

Ángulo de visión de la lente, diagonal66.4°

Ángulo de inclinación-15 - 90°

Escaneado progresivoSi

Velocidad de inclinación300 °/s

Velocidad de inclinación manual0,1 - 200 °/s

Alcance de bandeja0 - 360°

EnfoqueMotorizado/Manual

AutoenfoqueSi

Tipo de control de gananciaAutomático/Manual

Velocidad de panorámica manual0,1 - 300 °/s

Apertura mínima4

Apertura máxima1,5

Velocidad de bandeja400 °/s

Número de usuarios20 usuario(s)

Distancia más cercana de enfoque0,1 m

Sensor de movimientoSi

Peso4,7 kg

Tasa de bits64 kbps–10496 kbps

Balance de blancosATW, Auto, Interior, Manual, Natural, Exterior, Lámpara de sodio, Street lamp

Compensación de contraluz (BLC)Si

Máscara de privacidadSi

Modo de retransmisiónMultidifusión, Unidifusión

Control de tasa de bits Tasa de bits constante (CBR? Constant Bit Rate), Tasa de bits variable (VBR? Variable Bit Rate)

Smart IR Si

Codificación de regiones de interés (ROI) Si

Compensación de luces altas (HLC) Si

Tipo de disparador de la cámara Electrónico

Velocidad de obturador 1/1 - 1/30,000 s

Número de zonas de enmascaramiento de privacidad 24

Peso del paquete 8 kg

Certificación CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*