

Rf.

P/N.



QL-1110NWBC

Impresora de etiquetas con tarjeta de red integrada y WiFi que permite imprimir etiquetas de hasta 103 mm. de ancho

Diseñada para su uso en almacenes, oficinas, centros sanitarios, centros de mensajería o envíos de paquetes, la QL-1110NWBC te permite realizar impresiones para múltiples tamaños y tipos de etiquetas de hasta 4 pulgadas de ancho.

Tecnología térmica directa Velocidad de impresión de hasta 69 etiquetas por minuto Impresión de códigos de barras QL1110NWBC_main Conexión a base de datos Corte de cinta automático Ancho máximo de etiqueta de 103 mm
Especificaciones

General

- Impresoras de etiquetas Ancho máximo de etiqueta (mm) 103 Carga de base de datos desde PC Sí Color de la carcasa Blanco y negro brillante Carga de imagen desde PC Sí Capacidad de la memoria 7.8 MB Ubicaciones de la memoria 99

Tecnología

Térmica directa Carga de plantilla desde PC Sí

General - Consumibles

Tipo Rollos DK

Conectividad

AirPrint Sí Bluetooth Ver 5.2 MFi Sí Perfiles de Bluetooth SPP/OPP/HCRP Interfaz USB Ver 2.0 (full speed) Wi-Fi Direct Sí Interfaz de red

cableada10/100 BASE-TXInterfaz de red inalámbricaIEEE 802.11 b/g/n

Dimensiones y pesos

Dimensiones sin caja170mm (An) x 222mm (F) x 151mm (Al)Peso1.73 kg

Incluye

Cable de alimentación eléctricaSíCasetes de cintaDK-11247 - Large shipping pre-sized labels (41 labels), DK-22205 - 62mm width continuous roll (8.1 metres)Cable USBSíGuía de usuarioSíTarjeta de garantíaSíGuía de configuración rápidaSí

Red

Seguridad de red WiFiWEP, WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), EAP-FAST (TKIP/AES), PEAP (TKIP/AES), EAP-TTLS (TKIP/AES), EAP-TLS (TKIP/AES)

Sistemas operativos y software

MacintoshMac OS X 10.11.x o superior, Mac OS X 10.12.x o superior, Mac OS X 10.13.x o superior, Mac OS X 10.14.x o superior, Mac OS X 10.15.x o superior, Mac OS X 11 x o superiorWindowsWindows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11

Impresoras de etiquetas

Simbologías de códigos de barras unidimensionalesCODE39, CODE128, UCC/EAN-128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13(JAN13), EAN8, GS1 DataBar(RSS)(GS1 DataBar Omnidireccional,GS1 DataBar Truncated,GS1 DataBar Stacked,GS1 DataBar Stacked Omnidireccional,GS1 DataBar Limited,GS1 DataBar Expanded,GS1 DataBar Expanded Stacked)Simbologías de códigos de barras bidimensionalesPDF417(Standard, Truncate, Micro), QR Code(Model 1, Model 2, Micro), Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode, CODE93, POSTNET, UPC-E EXTENTION, MSI, AztecFuentes de mapas de bitsHelsinki, Brussels, Letter Gothic Bold, San Diego, BroughamAncho máximo de etiqueta103.6 mmLargo máximo de impresión3000 mmAncho máximo de impresión101.6 mmFuentes vectorialesHelsinki, Brussels, Letter GothicResolución (ppp)300 x 300Velocidad de impresión estándar110 mm por segundo

Software de diseño de etiquetas de P-touch Editor

Compatibilidad con archivos de bases de datoscsv, Microsoft Access, Microsoft ExcelSello de fecha y horaFecha y horaFuentesTodas las fuentes true type instaladasMarcos126

Orientaciones de etiquetas

Horizontal, VerticalComplemento de Microsoft Office (resaltar->hacer clic->imprimir)Excel, Outlook, WordCaptura de pantallaSíNumeración secuencial1 - 9999 / A - Z / a - zAlineación de textoCentrar, Justificar, Izquierda, DerechaEstilo de fuenteNegrita, Líneas horizontales, Invertir, Cursiva, Normal, Sombra, Sombra clara, ContornoImpresión verticalSí

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.