

Rf. PHK-SAI 2160 VAPROPHK7521

## SAI Línea Interactiva Phasak Protekt Rack/ 2160VA-1400W/ 4 Salidas/ Formato Rack



**252,18 €**  
Incluido (IVA 21%)

SAI Phasak Protekt Torre Interactivo 2160 VA &#8211; PH 7521

SAI interactivo (AVR) de 2160 VA para proteger electrónica de red, puestos críticos y equipos sensibles frente a picos, microcortes y caídas de tensión. Serie Protekt: estabilidad y uso sencillo.

Ideal para pymes, CPDs pequeños y entornos corporativos con necesidad de continuidad 24/7. Protección con AVR para cargas sensibles

El PH 7521 es un SAI interactivo con regulación automática de voltaje (AVR) que estabiliza la tensión sin recurrir continuamente a la batería, ayudando a prolongar su vida útil. Ante un corte, suministra energía de forma inmediata para evitar reinicios y pérdida de datos en switches, routers, NAS, NVR/DVR y pequeños servidores. Beneficios clave

AVR: compensa caídas y sobretensiones sin pasar a batería. Continuidad: respuesta instantánea ante microcortes y apagones breves. Protección: frente a picos y ruido eléctrico en la línea. Gestión: opciones de supervisión local y software de apagado seguro (según configuración). Uso sencillo: indicadores claros y mantenimiento accesible. Aplicaciones recomendadas

Armarios de red/telecom con electrónica de acceso. Videovigilancia (NVR/DVR, cámaras PoE con el switch protegido). Puestos críticos, NAS y estaciones de trabajo.

Especificaciones

### General

Serie: Proteck Rack

Tecnología: Interactiva

Formato: Rack 19'

Fase: Monofásica

Forma de onda: Sinusoidal pura

Factor de potencia: 0,66

Capacidad de sobrecarga: Disyuntor

### **Potencia**

Potencia nominal: 2160 VA

Capacidad: 1400 W

### **Batería**

Número de baterías: 4

Tipo: 12V / 9Ah

Tecnología: Pb-Ca selladas, AGM, sin mantenimiento

Test de batería: Manual

Tiempo de carga (90%): 4 horas

Compatible con banco de batería: No

### **Conectividad y Puertos**

Tipo de toma: Schuko

Número de tomas: 4

Número de tomas protegidas: 1

Puerto USB HID: Sí

Puerto RJ45: Sí

SMART RS-232 / USB: Sí

SNMP: Opcional

EPO: Sí

## **Protecciones**

Regulador automático de voltaje (AVR): Sí

Protección sobrecarga: Sí

Protección sobretensión: Sí

Protección RJ45: Sí

## **Funciones**

Arranque en frío: Sí

Reinicio automático: Sí

Recarga automática: Sí

Compatible con generador: No

## **Interfaz**

Botón de encendido: Sí

Indicador LED: Sí

Pantalla LCD: Sí

Pantalla táctil: No

## **Refrigeración**

Ventilación activa

## **Software de gestión**

Compatible con Windows, Linux y Mac

## **Dimensiones y peso**

Dimensiones (An x Al x Fo): 438 x 88 x 400 mm

Peso: 16,5 kg

\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.