



Rf. AIS-CARGA ASCH/100W/3C/1A/4P053-W

Cargador Sobremesa GaN Aisens
ASCH-100W4P053-W/ 3xUSB Tipo-C/ 1xUSB/ 100W

AISENS - CARGADOR SOBREMESA GaN 100W, 3xUSB-C PD3.0 QC4.0 QC5.0, 1xUSB-A QC3.0, BLANCO

Cargador de sobremesa GaN USB-C de 100W. Carga rápidamente portátiles, móviles, tablets, cámaras u otros dispositivos. Su diseño de sobremesa ofrece un acceso cómodo y rápido a los puertos USB.

Este cargador cuenta con la tecnología GaN que ofrece una serie de ventajas, incluyendo una mayor eficiencia energética, menor generación de calor, mayor capacidad de corriente y menor tamaño y peso en comparación con los cargadores tradicionales de silicio. Estas ventajas hacen que los cargadores GaN sean una opción cada vez más popular para usuarios que buscan una carga más rápida, eficiente y sostenible.

Tecnología AI (chip inteligente) incorporado que detecta el tipo de protocolo del dispositivo conectado para maximizar tanto la compatibilidad como la velocidad de carga.

Cargue su dispositivo USB-C o USB-A de forma fácil y sencilla.

Múltiples protecciones contra sobrecarga, cortocircuito, lo que garantiza la máxima seguridad para su dispositivo.

Este cargador puede cargar simultáneamente 4 dispositivos USB-A y USB-C a máxima velocidad.

Especificaciones:
Cantidad de puertos USB-C: 3
Cantidad de puertos USB-A: 1
Entrada: 100-240V 50-60Hz 1.8A
Salida USB-C (C1 o C2): 5V 3.0A; 9V 3.0A; 12V 3.0A; 15V 3.0A; 20V 5.0A (100.0W) PPS: 3.3-21V 5.0A (100.0W)
Salida USB-C (C3): 5V 3.0A; 9V 3.0A; 12V 2.5A; 15V 2.0A; 20V 1.5A (30.0W) PPS: 3.3-11V 3.0A (30.0W)
Salida USB-A: 5V 3.0A; 9V 3.0A; 12V 2.5A (30.0W)
Salida USB-C1+C2: 65W+30W (95.0W Max)
Salida USB-C3+USB-A: 5V 3.0A (15.0W Max)
Salida USB-C1/C2+C3/USB-A: 65W+30W (95.0W Max)
Salida USB-C1+C2+C3: 45W+30W+20W (95.0W Max)
Salida USB-C1+C2+USB-A: 45W+30W+18W (93.0W Max)
Salida USB-C1+C2+C3+USB-A: 45W+30W+15W (90.0W Max)
Potencia total: 100W
Nivel de eficiencia: VI
Compatible con la mayoría de los dispositivos USB-C o USB-A tales como portátiles, teléfonos móviles, smartphones, tablets, GPS, MP3, MP4, consolas de videojuego etc.
Soporta PD3.0 para poder cargar dispositivos inteligentes con tecnología PD3.0 de forma muy rápida.
Aparte de soportar protocolo PD3.0, este cargador también soporta los siguientes protocolos:
PD3.0: 5V, 9V, 12V,

15V, 20VPPS: 3.3-21V 5.0A / 3.3-11V 3.0AQC3.0 / QC4.0 / QC5.0: 3.4V-20.12VQC2.0 / QC4.0: 5V, 9V, 12V, 20VHUAWEI FCP: 5V, 9V, 12VHUAWEI SCP: 3.3-5.5VSAMSUNG AFC: 9V, 12VAPPLE: 5V 2.4ABC1.2: DCP 5V 1.5A**Está fabricado con material ignífugo e incluye múltiples protecciones contra sobrecarga, cortocircuito, lo que garantiza la máxima seguridad para su dispositivo.**Longitud del cable: 1.4 MetrosColor: BlancoNormativas: RoHS, CETest de funcionamiento: 100% testeado
Contenido del paquete:1 x Cargador GaN 100W1 x Manual de usuario multi-idioma

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.