

Rf. HPS-P78092-425P/N. P78092-425

Servidor HPE ProLiant DL320 Gen11 Intel Xeon Gold 5416S/ 64GB Ram/ 3x 2.4TB/ 2x 1.92TB SSD



Servidor HPE Intel Xeon Gold 5416S 64GB 11TB (3x2,4TB HDD+2x1,92TB SSD) DDR5 RPS Rack 1U

Maximiza el rendimiento crítico de tus aplicaciones empresariales con el Servidor HPE Xeon Gold 5416S 64GB 11TB, la solución definitiva para cargas de trabajo intensivas y virtualización avanzada. Características Servidor HPE Xeon Gold 5416S

Poder de procesamiento escalable. Experimenta un rendimiento profesional gracias al procesador Intel Xeon Gold 5416S 16 núcleos de última generación escalable, ideal para entornos virtualizados, bases de datos exigentes y aplicaciones críticas que demandan recursos de CPU intensivos sin cuellos de botella.

Memoria DDR5 de 64GB a 4800MHz. La RAM DDR5 a alta frecuencia proporciona un ancho de banda ultrarrápido y una baja latencia, perfecta para arquitecturas multicapa, centros de datos e implementaciones cloud donde la velocidad y la estabilidad son esenciales.

Almacenamiento versátil y seguro. Disfruta de una capacidad total de 11TB combinando 3 discos SAS de 2,4TB para rendimiento empresarial y 2 SSDs SATA de 1,92TB cada uno, optimizados para volumetría, respuesta instantánea y sistemas que requieren alta disponibilidad y redundancia vía RAID.

Chasis rack 1U y energía redundante. Optimiza tu espacio en el centro de datos con un bastidor de altura 1U e incorpora fuente de alimentación redundante (RPS), asegurando disponibilidad continua ante fallos y minimizando el downtime.

Conectividad y administración profesional. Integra conectividad dual Gigabit LAN con controlador Broadcom, perfecto para infraestructuras de red virtualizadas y failover empresarial, junto con módulo TPM que aporta máxima seguridad ante accesos no autorizados. Especificaciones

Rendimiento y procesador

Procesador: Intel Xeon Gold 5416S, 16 núcleos, 2.0 GHz base, hasta 4.0 GHz, 30 MB caché

Memoria

Memoria RAM: 64 GB DDR5 (2 x 32 GB a 4800 MHz)

Almacenamiento

Capacidad total: 11 TB

Configuración: 3 x 2.4 TB HDD SAS y 2 x 1.92 TB SSD SATA

Compatibilidad RAID: Sí

Conectividad

Red: 2 x RJ-45 Gigabit LAN (Broadcom 5720)

Diseño

Formato: Rack 1U

Montaje: Compatible con bastidor

Alimentación

Fuente de alimentación: 2000 W

Redundancia: Soporte RPS con 1 fuente instalada

Seguridad

Módulo TPM: Sí

Otros

Unidad óptica: No incluida

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.