

GIGABYTE H610M S2H V3 DDR4 placa base Intel H610 Express LGA 1700 micro ATX

Ref.: PB211541373 P/N: H610M S2H V3 DDR4 1.0



Detalle del producto

- Intel LGA 1700 Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7
- PC micro ATX Intel H610 Express 7.1 canales
- DDR4-SDRAM 2 DIMM Memoria interna máxima: 64 GB
- HDD & SSD M.2, SATA III Número de unidades de almacenamiento compatibles: 5
- Tipos de BIOS: UEFI AMI 128 MB/s Versión ACPI: 5.0 Jumper Clear CMOS
- Gigabit Ethernet

Ficha tecnica

Specs [lcecat](#)

H610M S2H V3 DDR4 Placa base - Compatible con procesadores Intel Core 14th CPUs, 4+1+1 Hybrid Digital VRM, up to 3200MHz DDR4, 1xPCIe 3.0 M.2, GbE LAN , USB 3.2 Gen 1 Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenidos o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia. Admite procesadores Intel Core de 14a/13a/12a generación DDR4 de canal dual sin ECC sin búfer, 2 DIMM Diseño de VRM digital híbrido 4+1+1 LAN GbE con gestión de ancho de banda NVMe PCIe 3.0 x4 M.2 Capacitores de audio de alta calidad y protección contra ruido de audio Funciones Smart Fan 6 con múltiples sensores de temperatura, cabeceras de ventilador híbridas con FAN STOP Centro de aplicaciones GIGABYTE, uso simple y fácil Diseño de resistores anti-sulfuro

Fabricante de procesador Intel

Socket de procesador LGA 1700

Procesador compatible Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7

tipos de memoria compatibles DDR4-SDRAM

Número de ranuras de memoria 2

Componente para PC

Factor de form micro ATX

Familia del chipset Intel

Chipset Intel H610 Express

Cantidad de puertos USB 2.0 4

USB 2.0, conectores 2

Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2

Número de conectores SATA III 4

Cantidad total de conectores SATA4
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos1
Puerto de ratón PS/21
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)1
Número de puertos HDMI1
Versión HDMI2.1
Cantidad de DisplayPorts2
Versión de DisplayPort1.2
Sockets de procesador soportadosLGA 1700
Canales de salida de audio7.1 canales
Tipos de unidades de almacenamiento admitidasHDD & SSD
Interfaces de disco de almacenamiento soportadosM.2, SATA III
Número de HDDs soportados4
Número de unidades de almacenamiento compatibles5
EthernetSi
Tipos de BIOSUEFI AMI
Tipo de ranuras de memoriaDIMM
Tipo de interfaz ethernetGigabit Ethernet
Color del productoNegro
PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras1
Conector de audio en panel frontalSi
Conector de panel delanteroSi
Canales de memoriaDoble canal
WifiNo
BIOS, tamaño de memoria128 MB/s
Entrada de líneaSi
Versión ACPI5.0
Micrófono, jack de entradaSi
Jumper Clear CMOSSi
Compatibilidad de ECC/ECC y no ECC
Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)1
Conector de potencia ATX (24 pines)Si
Conector de ventilador CPUSi
Monitoreo de la salud de PCVentilador, Temperatura, Tensión, Water cooling
Número de conectores para ventiladores de CPU1
Velocidades de reloj de memoria soportadas2133,2400,2666,2933,3000,3200 MHz
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida3200 MHz
Conector de intrusión a chasisSi
Memoria interna máxima64 GB
Conector de energía EPS (8-pin)Si
Memoria sin bufferSi
Soporte para proceso paraleloNo compatible
Número de conectores de alimentación EPS (8 pines)1
Máxima resolución4096 x 2304 Píxeles
HDCPSi
Tipo de enfriamientoActivo
Ancho223 mm
AlimentaciónATX
Profundidad193 mm
Altura35 mm
Conector TPMSi
Pilas incluidasSi
País de origenChina
Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)2.7

Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)2.7
Cantidad por caja de envío1 pieza(s)
Cabecera de puerto serie1
Conector eléctrico de 12 VSi
Periodo de garantía3 año(s)
Conector USBUSB tipo A
Conector para tiras LED RGBSi
Número de conectores para tiras LED RGB1
Peso de la batería3 g
Peso de litio por batería0,07 g
Software incluidoNorton Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
Ancho del paquete265 mm
Profundidad del paquete235 mm
Número de celdas de batería1
Sistema operativo Windows soportadoWindows 10 x64, Windows 11 x64
Altura del paquete52 mm
Peso del paquete774 g
Tecnología de bateríaLithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Tipo de bateríaCR2032
Número de ranuras M.2 (M)1
Tamaño más grande de llave de la primera M.22280
Generación más alta de PCI Express de la primera M.23.0

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*