

MSI PRO B760M-P placa base Intel B760 LGA 1700 micro ATX

Ref.: PB21271295 P/N: 911-7E02-009



Detalle del producto

- Intel LGA 1700 Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold
- PC micro ATX Intel B760 Realtek ALC897 7.1 canales
- DDR5-SDRAM 4 Memoria interna máxima: 192 GB
- HDD & SSD SATA III Compatibilidad con RAID Número de unidades de almacenamiento compatibles: 6
- Tipos de BIOS: UEFI AMI 256 MB/s Versión ACPI: 6.4 Jumper Clear CMOS
- Gigabit Ethernet

Ficha tecnica

Specs [lecat](#) Intel LGA 1700 Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold PC micro ATX Intel B760 Realtek ALC897 7.1 canales DDR5-SDRAM 4 Memoria interna máxima: 192 GB HDD & SSD SATA III Compatibilidad con RAID Número de unidades de almacenamiento compatibles: 6 Tipos de BIOS: UEFI AMI 256 MB/s Versión ACPI: 6.4 Jumper Clear CMOS Gigabit Ethernet

Fabricante de procesador Intel

Socket de procesador LGA 1700

Procesador compatible Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold

tipos de memoria compatibles DDR5-SDRAM

Número de ranuras de memoria 4

Componente para PC

Factor de form micro ATX

Familia del chipset Intel

Chipset Intel B760

USB 2.0, conectores 4

Cantidad de puertos USB 2.0 4

Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1

Número de conectores SATA III 4

Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 1

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos 1

Puerto de ratón PS/2 2

Cantidad de puertos VGA (D-Sub) 1

Número de puertos HDMI 1

Versión HDMI 1.4

Cantidad de DisplayPorts 1

Versión de DisplayPort 1.4

Chip de sonidoRealtek ALC897
Sockets de procesador soportadosLGA 1700
Canales de salida de audio7.1 canales
Tipos de unidades de almacenamiento admitidasHDD & SSD
Interfaces de disco de almacenamiento soportadosSATA III
Número de HDDs soportados4
Número de unidades de almacenamiento compatibles6
Compatibilidad con RAIDSi
EthernetSi
Tipos de BIOSUEFI AMI
Tipo de interfaz ethernetGigabit Ethernet
Niveles RAID0, 1, 5, 10
Controlador LANRealtek RTL8111H
Ranuras PCI Express x1 (Gen 4.x)2
Conector de audio en panel frontalSi
Conector de panel delanteroSi
WifiNo
BIOS, tamaño de memoria256 MB/s
Versión ACPI6.4
Entrada de líneaSi
Salidas para auriculares1
Micrófono, jack de entradaSi
Jumper Clear CMOSSi
Compatibilidad de ECCNo-ECC
Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)1
Conector de potencia ATX (24 pines)Si
Conector de ventilador CPUSi
Velocidades de reloj de memoria soportadas4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800 MHz
Memoria interna máxima192 GB
Conector de intrusión a chasisSi
Memoria sin bufferSi
Ancho243,8 mm
AlimentaciónATX
Profundidad243,8 mm
Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)3.5
Cables incluidosSATA
Número de conectores COM1
Conector TPMSi
Conector paraleloSi
Conector para tiras LED RGBSi
Sistema operativo Windows soportadoWindows 10 x64, Windows 11 x64

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*