



Rf. NOX-CAJA LITE010. NXLITE010

## Caja Semitorre Nox Lite010 con Fuente 500W

*LITE010500W MID TOWER CHASSIS Frontal con acabado cepillado Capacidad para instalar hasta 3 ventiladores Capacidad para hasta 3 SSD 2.5" y 2 HDD 3.5" Compatible con gráficas de hasta 345 mm LITE010*

*LITE010 es la solución de Nox para aquellos que necesiten un equipo de grandes prestaciones sin renunciar al espacio y a un rendimiento eficiente. Se trata de una semitorre compatible con placas ATX, micro ATX e ITX. FRONTAL BRUSH*

*La semitorre LITE010 de Nox está diseñada con frontal en acabado cepillado y completamente negro, lo que lo convierten en un chasis sobrio y elegante. En su panel superior posee un USB 3.0 de alta velocidad, dos USB 2.0 y conexiones de audio.*

*LITE010 viene con una fuente de alimentación ATX preinstalada de 500W. DISEÑO Y PRESTACIONES*

*LITE010 cuenta con amplias opciones de almacenamiento, ya que es posible instalar tres SSDs 2.5" en su interior y dos HDD de 3.5". Además, incorpora una bahía externa para unidades de 5.25". COMPATIBILIDAD*

*Con unas medidas de 350 x 200 x 410 y un peso de 3,40 kg, en el interior de LITE010 es posible albergar una gráfica de hasta 345 mm y coolers de hasta 165 mm. SISTEMA DE VENTILACIÓN*

*LITE010 posee una rejilla lateral izquierda para permitir un flujo de aire hacia el interior del equipo. A pesar de su tamaño tiene capacidad para instalar cuatro ventiladores de 120 mm (dos frontales, uno lateral y uno trasero) y espacio para la gestión del cableado, permitiendo así un optimizado flujo de aire en el interior del equipo.*

### **Prestaciones**

Frontal con acabado cepillado Capacidad para instalar hasta 3 ventiladores Capacidad para hasta 3 SSD 2.5" y 2 HDD 3.5" Compatible con gráficas de hasta 345 mm

### **Placa base**

ATX Micro ATX ITX

**Sistema ventilación (opcional)**

Frontal: 2x 120 mm Lateral: 1x 120 mm Trasero: 1x 120 mm

**Bahías**

Externas 1x 5.25"; Internas 2x 3.5";, 3x 2.5";

**Puertos**

1x USB 3.0 2x USB 2.0 HD Audio

**Fuente de alimentación**

Tipo ATX Potencia 500W Conectores 3x SATA; 1x Molex 4pin; 1x ATX 20/24 pin; 1x CPU 4 pin; 1x FDD

**Especificaciones generales**

Material Plástico ABS | Chasis de acero SPCC 0.5 mm Slots de expansión 7 Color Negro Dimensiones 350 Pr x 200 An x 410 Al mm Peso 3,40 kg

\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.