



Rf. AIS-CAB A152-0986/ N. A152-0986

Cable de Fibra Óptica G657A2 3.0 9/125 SMF Aisens A152-0986/ LSZH/ 20m/ Amarillo

AISENS - CABLE FIBRA ÓPTICA LATIGUILLO G657A2 3.0 9/125 SMF SIMPLEX CPR DCA LSZH, SC/APC-SC/APC, AMARILLO

Latiguillo de fibra monomodo con conector SC/APC en ambos lados y tipo de fibra G657A2.

El cable de fibra óptica monomodo de 9/125µm es ideal para redes empresariales, salas de telecomunicaciones, granjas de servidores, redes de almacenamiento en la nube y cualquier lugar donde se necesiten latiguillos de fibra óptica. Este cable de fibra óptica OS2 monomodo 9/125 es ideal para conectar conexiones Ethernet 1G/10G/40G/100G.

Especificaciones

General

Tipo de cable: Latiguillo de fibra óptica monomodo

Modo de fibra: OS2 9/125 µm

Tipo de fibra: ITU-T G.657A2 monomodo

Cantidad de fibra: Simplex

Longitud: 20 m

Color: Amarillo

Conectividad

Tipo de conector: SC a SC

Tipo de pulido: APC a APC

Rendimiento óptico

Pérdida de inserción: < 0.3 dB

Pérdida de retorno: > 50 dB

Atenuación a 1310 nm: < 0.4 dB/km

Atenuación a 1490 nm: < 0.4 dB/km

Atenuación a 1550 nm: < 0.3 dB/km

Características físicas

Diámetro exterior del cable: 3.0 mm

Radio mínimo de curvatura: 7.5 mm

Material de la cubierta: Kevlar Dupont

Condiciones de funcionamiento

Temperatura de funcionamiento: -20 °C a 70 °C

Normativas y certificaciones

Libre de halógenos: LSZH

Clasificación CPR: Dca

Cumplimiento normativo: RoHS

Test de funcionamiento: 100% testado

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.