



Rf. BRO-TERM QL-800N. QL800ZX1

**Impresora de Etiquetas Brother QL-800/ Térmica/  
Ancho etiqueta 62mm/ USB/ Blanca y Negra**

QL-800

*Impresora de etiquetas profesional térmica directa e impresión a negro y rojo* Impresora de etiquetas con tecnología térmica directa, corte automático e impresión en negro y rojo\*. Imprime hasta 93 etiquetas por minuto sin desperdiciar cinta, ideal para uso diario en la oficina identificación de carpetas e impresión de direcciones con conexión a base de datos.

Velocidad de impresión de hasta 93 etiquetas por minuto Impresión a negro y rojo (requiere DK22251) Impresión de códigos de barras y logotipos Impresora de etiquetas QL-800, Brother Conexión a base de datos Corte de cinta automático Anchura máxima de etiqueta de 62 mm

Especificaciones

#### **General - Impresoras de etiquetas**

Ancho máximo de etiqueta (mm)62

#### **Tecnología**

Térmica directa

#### **General - Consumibles**

Tipo Rollos DK

#### **Conectividad**

Interfaz USB USB 2.0 Full Speed (conector tipo mini-B)

## **Dimensiones y pesos**

Dimensiones sin caja 125mm (Al) x 213mm (An) x 142mm (F)

## **Peso**

1,15 kg

## **Incluye**

Cable de alimentación de adaptador de CASÍ

## **Casetes de cinta**

Impresora de etiquetas, Cable USB, Cable de corriente CA, Rollo de etiquetas 29x90mm (100 etiq.), Rollo de cinta continua 62mm x 5m (impresión a negro y rojo), Documentación

## **Sistemas operativos y software**

MacintoshMac OS X 10.7.x, 10.8.x o superiorWindowsWindows Server 2003 y 2008 (32 y 64 bits), Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10

## **Impresoras de etiquetas**

Capacidad de impresión en rojo y negro

SíAncho máximo de etiqueta62 mmAncho máximo de impresión58 mmResolución (ppp)300 x 300, 300 x 600Velocidad de impresión estándar93 etiquetas por minutoVelocidad de impresión estándar148 mm por segundo

## **Simbologías de códigos de barras unidimensionales**

CODE39, CODE128, UCC/EAN128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, ISBN-2(EAN13 AddOn2), ISBN-5(EAN13 AddOn5), Laser Barcode, POSTNET, RSS(RSS14 Standard, RSS14 Truncated, RSS14 Stacked, RSS14 Stacked Omni, RSS Limited, RSS Expanded, RSS Expanded Stacked)

## **Simbologías de códigos de barras bidimensionales**

PDF417(Standard, Truncate, Micro), QR code(Model1, Model2, Micro), Data Matrix(ECC Square, ECC Rectangular), MaxiCode(Model2, Model3, Model4, Model5), RSS symbols / CODE93 / POSTNET / UPC/EAN EXTENSION

## **Software de diseño de etiquetas de P-touch Editor**

Compatibilidad con archivos de bases de datoscsv, Microsoft Access, Microsoft ExcelSello de fecha y horaFecha y hora

## **Orientaciones de etiquetas**

Horizontal, Vertical

## **Complemento de Microsoft Office (resaltar->hacer clic->imprimir)**

Excel, Outlook, WordCaptura de pantallaSíNumeración secuencial1 - 9999 / A - Z / a - z

## **Alineación de texto**

Centrar, Justificar, Izquierda, Derecha

## **Estilo de fuente**

Negrita, Líneas horizontales, Invertir, Cursiva, Normal, Sombra, Sombra clara, ContornoImpresión verticalSíSolucionesSDK (Kit de desarrollo de software)Sí

## **Consumibles y accesorios**

RollosRollo DK. Cintas continuas desde 12mm hasta 62mm Etiquetas precortadas &#8211; diversas medidas

\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.