



Rf. TPL-PUNTO DECOR E4(2-PACK) V3

Sistema Mesh TP-Link Deco E4 1200Mbps/ 2.4GHz 5GHz/ Pack de 2

Elimina las Zonas Sin WiFi

Deco E4 es la forma más sencilla de garantizar una fuerte señal Wi-Fi en cada esquina de tu hogar hasta 260 metros cuadrados (paquete de 2). Las conexiones inalámbricas y la red de respaldo Ethernet opcional trabajan juntas para vincular las unidades Deco, proporcionando velocidades de red aún más rápidas y una cobertura verdaderamente perfecta.

¿Quieres más cobertura? Simplemente añade otro Deco. Roaming sin Interrupciones con una Única Red Wi-Fi

TP-Link Mesh significa que las unidades Deco trabajan juntas para formar una red unificada. Tu teléfono o tablet se conectan automáticamente al Deco más rápido a medida que te desplazas por su hogar, creando una experiencia de Wi-Fi verdaderamente perfecta. No Más Buffering

La velocidad de la red es tres veces más rápida que la de los routers de la generación anterior; gracias a la tecnología inalámbrica 802.11ac, Deco puede proporcionar una conexión sin demora hasta 100 dispositivos. Controles Parentales Robustos

Los controles parentales sencillos e intuitivos hacen que sea fácil mantener a tus hijos seguros mientras están navegando por internet. Todos los Decos Pueden Trabajar Juntos

Deco E4 es compatible con todos los demás modelos de Deco para formar una red Mesh. Amplia la cobertura de Wi-Fi Mesh en cualquier momento simplemente añadiendo más Decos. Especificaciones

Hardware

Puertos: 2 x RJ-45 10/100 Mbps WAN/LAN, 1 x puerto de alimentación

Botones: 1 x botón de reset

Memoria flash: 16 MB

Memoria RAM: 128 MB

Antenas: 2 antenas internas de doble banda por unidad

Dimensiones: 190.5 x 90.7 x 90.7 mm

Conectividad inalámbrica

Estándares Wi-Fi: IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11n 2.4 GHz

Frecuencia: 2.4 GHz y 5 GHz

Velocidad de señal: Hasta 867 Mbps en 5 GHz, hasta 300 Mbps en 2.4 GHz

Potencia de transmisión: Hasta 30 dBm (FCC), hasta 20 dBm en 2.4 GHz y 23 dBm en 5 GHz (CE)

Seguridad inalámbrica: WPA-PSK, WPA2-PSK

Software

Calidad de servicio: WMM

Tipo de WAN: IP dinámica, IP estática, PPPoE, L2TP, PPTP

Gestión: Local y remota

DHCP: Servidor, cliente

Firewall: SPI

Protocolos: IPv4, IPv6

Red de invitados: 1 red en 2.4 GHz, 1 red en 5 GHz

Modos de funcionamiento: Router, punto de acceso

Alimentación

Entrada del adaptador: 100-240 V, 50-60 Hz, 0.3 A

Salida del adaptador: 12 V, 1 A

Condiciones de funcionamiento

Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C

Temperatura de almacenamiento: -40 °C a 70 °C

Humedad de funcionamiento: 10% a 90% sin condensación

Humedad de almacenamiento: 5% a 90% sin condensación

Contenido

Incluye: 2 unidades Deco, 2 adaptadores de corriente, cable Ethernet RJ-45

Compatibilidad: iOS 9.0 o superior, Android 4.4 o superior

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.