



Rf. TPL-CAM TAPO ~~C225~~TAPO C225

Cámara de Videovigilancia TP-Link Tapo C225/ 120°/ Visión Nocturna/ Control desde APP

Cámara inteligente Wi-Fi de seguridad para el hogar con movimiento horizontal y vertical Modo privado. Bloquea la lente para mantener a salvo la privacidad de la familia. Detección Inteligente. Identifica y diferencia entre personas, mascotas, vehículos y sonidos extraños, notificando a los usuarios según sea necesario. Visión Panorámica 360°. La cámara se mueve vertical y horizontalmente para grabar todos los detalles.. Seguimiento Inteligente de movimiento. Detecta y sigue con precisión a una persona dentro del campo de visión de la cámara. Sensor Starlight de alta sensibilidad. Captura imágenes de alta calidad con colores vivos. Alarma con luz y sonido. Al detectar movimientos sospechosos activa la alarma de luz y sonido para disuadir la amenaza. Sonido bidireccional. Permite la comunicación a través del micrófono y altavoz integrados en la cámara. Fácil configuración y control. A través de la App Tapo podrás configurar y controlar la cámara cómodamente. Protege tu hogar y familia 24 horas al día

Con movimiento vertical y horizontal Modo Privado

Mantiene a salvo tu privacidad y la de la familia bloqueando la lente con la propia carcasa de la cámara. Resolución 2K QHD

Con una apertura de lente F1.6, Tapo C225 captura más luz para grabar imágenes más nítidas. Detección y notificación inteligente de IA

Smart IA identifica y diferencia entre personas, mascotas y vehículos. Además, reconoce el llanto de un bebé y otros sonidos de alerta, notificándolo a los usuarios. Visión Nocturna

Cambie al LED invisible IR de 940 nm para vigilar a su bebé sin interrumpir su sueño. Sensor Starlight

El sensor Starlight de alta sensibilidad captura imágenes de mayor calidad incluso en condiciones de poca luz. Seguimiento inteligente de movimiento

Detecta y sigue con precisión a una persona manteniéndolo dentro del campo de visión de la cámara, con una velocidad de rotación de hasta 120° por segundo.

Almacenamiento Seguro

Almacena los videos en MicroSD, o en la nube con Tapo Care**.

Áreas de Detección

Recibe notificaciones al detectar actividad en zonas específicas.

Detección de Líneas

Recibe notificaciones cuando algo o alguien traspasa un determinado límite.

Alarma de luz y sonido

Activa la alarma de Luz y Sonido cuando detecta movimiento.

Vista Panorámica

Crea una vista panorámica fotografiando el entorno.

Sonido Bidireccional

Permite la comunicación a través del micrófono y altavoz integrados. Especificaciones

Cámara

Sensor de imagen: Sensor CMOS de barrido progresivo de 1/3 pulgadas

Lente: Apertura f/1.6 $\pm 5\%$ y distancia focal de 4 mm $\pm 5\%$

Resolución: 2K QHD 2560 x 1440

Rango de visión: 360° horizontales y 149° verticales

Rango mecánico de giro: 340° con cobertura panorámica de 360°

Rango mecánico de inclinación: 60° con cobertura de inclinación de 149°

Visión nocturna: Sí

Vídeo y audio

Resolución máxima: 2K QHD 4 MP 2560 x 1440

Velocidad de cuadros: 15, 20, 25 o 30 fps, valor predeterminado 15 fps

Transmisión de vídeo: 2K QHD

Compresión de vídeo: H.264

Compresión de audio: G.711

Vista en vivo: Sí

Mejora de imagen: 3D DNR

Entrada y salida de audio: Micrófono y altavoz integrados

Comunicación de audio: Audio bidireccional con cancelación de ruido

Volumen de la sirena: 93 dB medidos a 10 cm de distancia

Almacenamiento

Almacenamiento local: Ranura para tarjeta microSD en la cámara hasta 512 GB

Almacenamiento en la nube: Servicios Tapo Care mediante suscripción

Detección y notificaciones

Detección por IA: Detección de movimiento

Detección de personas: Sí

Detección de cruce de línea: Sí

Detección de manipulación: Sí

Detección de llanto de bebé: Sí

Detección de vehículos: Sí

Detección de mascotas: Sí

Detección de maullidos: Sí

Detección de ladridos: Sí

Detección de rotura de cristales: Sí

Zonas de actividad: Sí

Notificación de salida: Notificación del sistema

Notificación avanzada: Notificación del sistema con instantánea mediante Tapo Care

Red y conectividad

Conectividad de red: Wi-Fi

Conectividad inalámbrica: IEEE 802.11 b/g/n en banda de 2,4 GHz

Protocolos de red: TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP, ONVIF

Retransmisión en directo: Sí

ONVIF: Sí

Seguridad

Seguridad del sistema: Aprendizaje automático en el dispositivo

Cifrado: AES de 128 bits con SSL/TLS

Seguridad inalámbrica: WPA, WPA2-PSK y WPA3

Alimentación

Fuente de energía: Adaptador de corriente de 12 V CC

Voltaje de entrada: 100-240 V, 50/60 Hz

Voltaje de salida: 12 V 1.0 A en corriente continua

General

Integración inteligente: Asistente de Google y Amazon Alexa

Opciones de montaje: Techo y mesa

Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C

Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 70 °C

Humedad de funcionamiento: 10% a 90% HR sin condensación

Humedad de almacenamiento: 5% a 90% HR sin condensación

Dimensiones: 80 x 80 x 112 mm

Contenido del paquete

Adaptador de corriente para cámara Tapo

Guía de inicio rápido

Tornillos de montaje

Plantilla de montaje

Placa de montaje

Base de la cámara

Certificaciones: CE, FCC, NCC, BSMI, IC, VCCI, JRF, KC, RCM, WEEE, EAC, RoHS

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.