

Rf. HPS-P77239-425P/N. P77239-425

Servidor HPE ProLiant DL325 Gen11 AMD EPYC 9224/ 64GB Ram/ 2x 480GB SSD



HPE ProLiant DL325 Gen11 9224 2.5GHz 24c 64GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SATA SSD 2x1000W RPS EU servidorHPE ProLiant DL325 Gen11 9224 2.5GHz 24c 64GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SATA SSD 2x1000W RPS EU Server. Familia de procesador: AMD EPYC, Frecuencia del procesador: 2,5 GHz, Modelo del procesador: 9224. Memoria interna: 64 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM, Disposición de la memoria: 2 x 32 GB. Capacidad total de almacenaje: 960 GB. Ethernet. Fuente de alimentación: 1000 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Tipo de chasis: Bastidor (1U)

Novedades

Con los procesadores AMD EPYC[®] de la serie 9004 y 9005 de 4.^a y 5.^a generación con tecnología 5 nm que admiten hasta 160 núcleos a 400 W, 1150 MB de caché L3 y 12 DIMM de memoria DDR5 de hasta 6400 MT/s.

12 canales DIMM por procesador para hasta un total de 3 TB de memoria DDR5 con mayor ancho de banda de memoria y rendimiento, y menores requisitos energéticos.

Altas tasas de transferencia de datos y mejores velocidades de red del bus de expansión PCIe Gen5 de serie, con hasta 2 ranuras 16 PCIe Gen5, dos ranuras OCP 3.0 y unidades EDSF E3.S 1T.

Incluye el software de gestión de servidor HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) que te permite configurar, supervisar y actualizar de forma segura y sin problemas tus servidores HPE ProLiant Gen11 desde cualquier parte.

Compatible con opciones de arranque RAID M.2 de alta disponibilidad y conexión hot-plug.

Compatible con disipador con refrigeración líquida de circuito cerrado para procesadores de gran potencia. Intuitiva experiencia operativa de la nube: sencilla, automatizada y de autoservicio

Los servidores HPE ProLiant DL325 Gen11 han sido diseñados para el mundo híbrido. Los servidores HPE ProLiant Gen11 simplifican la forma en que controlas la computación de tu negocio, desde el edge-to-cloud, con una experiencia operativa de la nube.

Transforma las operaciones empresariales y facilita que tu equipo pase de reactivo a proactivo con información y visibilidad globales mediante una consola de autoservicio.

Automatiza tareas con el fin de lograr la eficiencia en las implementaciones y una escalabilidad instantánea para disfrutar de un soporte y una gestión del ciclo de vida sencillo e impecable, reduciendo las tareas y acortando las ventanas de mantenimiento.

These experiences are engineered and built into all HPE ProLiant Gen11 servers, whether purchased as physical servers or consumed as-a-service using GreenLake Flex Solutions as your compute and storage demands grow.

Simplifica y protege la gestión de servidores del extremo a la nube con HPE Compute Ops Management. HPE Compute Ops Management es una experiencia de gestión de computación como servicio que ofrece una mayor simplicidad, agilidad y velocidad en todo el entorno de computación, a nivel global. Seguridad de confianza gracias al diseño: protección sin compromisos y fundamental

El servidor HPE ProLiant DL325 Gen11 se encuentra vinculado a la raíz de confianza de silicio y al procesador AMD Secure, un procesador de seguridad dedicado integrado en el SoC (sistema en chip) de AMD EPYC, que permite gestionar con seguridad el arranque, el cifrado de la memoria y la virtualización.

Los servidores HPE ProLiant Gen11 utilizan la raíz de confianza de silicio para afianzar el firmware de un HPE ASIC, creando una huella inmutable para el procesador AMD seguro que debe coincidir a la perfección antes de que el servidor arranque. Esto garantiza que el código malicioso sea contenido y que los servidores sanos estén protegidos.

Los servidores HPE ProLiant Gen11 protegen de forma continuada los servidores sanos en el extremo, proporcionando una rápida detección de los servidores con problemas de seguridad, incluso si el punto no les permite arrancar si identifica y contiene código malicioso, con los certificados IDevID instalados por defecto.

Los servidores HPE ProLiant Gen11 proporcionan recuperación automatizada de una incidencia de seguridad, incluida la restauración de firmware validado, facilitando la recuperación del sistema operativo, la aplicación y las conexiones de datos. Asimismo, ofrecen una ruta rápida para devolver un servidor a su funcionamiento habitual y que vuelva a estar en línea.

Desde el silicio al software, desde la fábrica hasta la nube y de generación a generación, HPE ProLiant Gen11 ha sido diseñado con un enfoque de seguridad fundamental con el objetivo de protegerte frente a las amenazas cada vez más complejas mediante un compromiso incondicional con los avances de seguridad que forman parte de nuestro ADN. Rendimiento personalizado para tus cargas de trabajo: Acelerado, abierto y eficiente

El servidor HPE ProLiant DL325 Gen11 es una opción excelente para cargas de trabajo virtualizadas tales como computación definida por software, CDN y VDI, así como para aplicaciones seguras en el extremo que requieran un equilibrio entre procesador, memoria y ancho de banda de red.

Aprovecha el mayor rendimiento de computación. El servidor HPE ProLiant DL325 Gen11 cuenta con los procesadores AMD EPYC de la serie 9004 y 9005 de 4.ª y 5.ª generación con tecnología de 5 nm que admiten hasta 160 núcleos, 400 W, y 1150 MB de caché L3.

Las altas tasas de transferencia de datos y las mejores velocidades de red del bus de expansión PCIe Gen5 de serie, con hasta 2 x 16 PCIe Gen5 y 2 ranuras OCP, mejoran el rendimiento de E/S y reducen la latencia.

Incrementa el ancho de banda de memoria y el rendimiento, y reduce los requisitos energéticos con 12 canales DIMM por procesador para hasta un total de 3 TB de memoria DDR5.

Proporciona una retroalimentación operativa en tiempo real sobre el rendimiento del servidor y recomendaciones para ajustar la configuración de la BIOS y adaptarla a las necesidades cambiantes de la empresa. Especificaciones

Rendimiento y procesador

Procesador: AMD EPYC 9224 (24 núcleos, 2.5 GHz, hasta 3.7 GHz, 64 MB caché)

Número de procesadores: 1 instalado

Núcleos: 24

Memoria

Tipo: DDR5

Memoria RAM: 64 GB (2 x 32 GB a 4800 MHz)

Ranuras: 12 x DIMM

Memoria máxima: 3000 GB

Almacenamiento

Capacidad total: 960 GB

Unidades instaladas: 2 x SSD de 480 GB SATA III

Compatibilidad RAID: Sí

Controlador RAID: HPE MR408i-o Gen11 con 4 GB caché

Unidad óptica: No incluida

Conectividad

Ethernet: 2 x RJ-45

Tipo de red: 10 Gigabit Ethernet

Controlador LAN: Broadcom BCM57416

Puertos

Puertos:

3 x USB 3.2 Gen 1 Tipo A

1 x VGA (D-Sub)

2 x Ethernet RJ-45

Diseño

Formato: Rack 1U

Dimensiones: 649.4 x 434.6 x 42.9 mm

Alimentación

Fuente: 1000 W

Redundancia: Compatible con RPS, 2 fuentes con 1 redundante instalada

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.