



Rf. TP10347057 P/N. TIT80200URB

Premier ITP-73 Alámbrico Térmica directa Impresora de recibos

**73,15 €** *Incluido (IVA 21%)* 

Método de impresión térmica directa Velocidad de impresión 200mm / seg. Ancho de impresión 79.5 ± 0.5mm Impresión Área imprimible 72mm (regulable por comillas) Diámetro máximo de papel φ80mm Grosor del papel 0.06-0.08mm Capacidad de columna 576 puntos / línea, 512 puntos / línea Espacio de línea 3.75mm (ajustable por comandos) Comandos compatibles con ESC / POS Interfaz USB + Serial Número de columna Tamaño del carácter ANK, Fuente A: 1.5 x 3.0 mm  $(12 \times 24 \text{ puntos})$  Fuente B:  $1.1 \times 2.1 \text{ mm}$   $(9 \times 17 \text{ puntos})$  Chino, chino tradicional:  $3.0 \times 3.0 \text{ mm}$   $(24 \times 24) \text{ puntos})$ Caracteres de código de barras Hoja de caracteres de extensión PC347 (Europa estándar), Katakana, Auto cutter parcial PC850 (multilingüe), PC860 (portugués), PC863 (canadiense-francés), PC865 (nórdico), Europa del oeste, griego, hebreo, este, Europa, Irán, WPC1252, PC866 (cirílico #2), PC852 (Latin2), PC858, IranII, letón, Árabe, PT151 (1251) Tipos de códigos de barras UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 Buffer Búfer de entrada de 64k bytes NV Flash 256k bytes Sistema operativo Sistema operativo Win XP / Win Vista / Win 7 / Win 8 / Win 8.1 / Win 10 / Linux Confiabilidad Cortador de vida de 1,5 millones de cortes. Vida de la cabeza de la impresora 100Km Entrada de fuente de alimentación: CA 110V / 220V, 50 ~ 60Hz Fuente de alimentación Salida: DC 24V / 2.5A Caja cajonera salida DC 24V / 1A Color negro Peso 1 KG Dimensiones 183,3 x 140 x 141,5 Características físicas  $mm (D \times W \times H)$ 

<sup>\*\*</sup> Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

<sup>\*\*\*</sup> La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.