

Rf. TP10347061 P/N. TIP80260URLW

*Premier ITP-83 W Alámbrico Térmica directa
Impresora de recibos*



Nueva modelo de impresora con un diseño más moderno y eficiente, en color blanco. Ideal para acompañar a nuestro KT-Premier

Especificaciones

Ancho impresión 79,5±0,5 mm Velocidad impresión 260 mm / seg Color Blanco SO Win XP/Win Vista/Win 7/Win 8/Win 8.1/Win 10/Linux Máximo diámetro papel 96;80mm Método impresión Térmica directa Área impresión 72mm (ajustable por comandos) Dimensiones 183,3x140x141,5mm (PrxAnxAl) Fuente de alimentación CA 110 V/220 V, 50~60 Hz Peso 1 kilogramo Capacidad columnas 576 puntos/línea, 512 puntos/línea Comandos Compatible con ESC/POS Salida de caja registradora CC 24 V/1 A Entorno de trabajo Temperatura (0~45) humedad (10~80%) Hoja de personaje de extensión PC347 (Europa estándar), katakana, PC850 (multilingüe), PC860 (portugués), PC863 (francés canadiense), PC865 (nórdico), Europa occidental, griego, hebreo, este, Europa, Irán, WPC1252, PC866 (cirílico n.º 2), PC852 (Latin2), PC858, IranII, letón, árabe, PT151 (Vida cabezal 100Km Tamaño carácter ANK, fuente A: 12 x 24 puntos, fuente B: 9 x 17 puntos, chino tradicional simplificado: 24 x 24 puntos Destello NV 256k bytes Entorno almacenaje Temperatura (-10 ～ 60 ℃) humedad (10 ～ 90 %) Vida cutter 1,5 millones de cortes Interfaz USB+Serie+Lan Buffer entrada 64k bytes papel grueso 0,06~0,08 mm Cortador automático Parcial Espacio líneas 3,75mm (ajustable por mandos) Fuente de alimentación CC 24 V/2,5 A

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.