



Rf. SEA-HDD SKYHAWK SURVEILLANCE 2TB/3.5"/SATA III/256MB

*Disco Duro Seagate SkyHawk Surveillance 2TB/ 3.5"/
SATA III/ 256MB*

SkyHawk; saca partido de la amplia experiencia de Seagate en el diseño de unidades diseñadas específicamente para operaciones de seguridad.

Ventajas principales

El firmware ImagePerfect; está diseñado para garantizar tomas de vídeo fluidas en operaciones de seguridad las 24 horas que graban vídeo desde 64 cámaras de alta definición.

SkyHawk Health Management ayuda a proteger activamente el almacenamiento de sus sistemas de seguridad al centrarse en opciones de prevención, intervención y recuperación.

Su diseño habilitado para sistemas NVR permite que las unidades mantengan su rendimiento en sistemas de múltiples bahías, lo cual les brinda a los clientes la flexibilidad para expandir sus sistemas cuando necesitan más espacio de almacenamiento.

La compatibilidad con transmisión continua ATA permite grabaciones de hasta 64 cámaras de alta definición para obtener vídeo nítido e ininterrumpido.

Con hasta 10 TB o más de 2.000 horas de capacidad de almacenamiento de vídeo en alta definición, la solución admite un mayor número de cámaras y ayuda a garantizar que se cumpla con los periodos de conservación de datos más largos.

Su MTBF de un millón de horas y garantía limitada de tres años representa un coste total de propiedad (CTP) mejorado con menores

costes de mantenimiento.

Un menor consumo energético significa una reducción de emisiones de calor, lo que mejora la fiabilidad en soluciones de vigilancia. Componentes resistentes al deterioro para proteger la unidad de los elementos medioambientales, lo que aumenta la fiabilidad sobre el terreno.

Especificaciones

Interfaz: SATA a 6Gb/sMax velocidad de transferencia sostenida (MB/s): 180 mb/sCaché: 256 MBMTBF: 1.000.000 h.Administración de energíaCorriente de inicio, típica (12 V, A) 1,8Consumo de energía promedio en funcionamiento (W) 3.7 WMedia en reposo (W) 2.5 WModo en espera/en suspensión, típico (W) 0,5/0,5Tolerancia del voltaje (5 V) $\pm 5\%$ Tolerancia del voltaje (12 V) $\pm 10\%$ Datos físicosAltura (mm/ máx.) 20,2 mmAnchura (mm/máx.) 101,85 mmProfundidad (mm/máx.) 146,99 mmPeso (g/) 415 g

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.