



Rf. TP20347363 P/N. ILM2DUSBBDK

Premier MS3-2D Lector de códigos de barras fijo CMOS Negro, Gris

Interfaz USB Sistema soportado Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MAC Idioma admitido Multi idioma Parámetros Sensor Sensor CMOS plano 480 \* 640 Fuente de luz Luz blanca LED Iluminar CPU ARM MCU + DSP de 32 bits Tolerancia de movimiento QR 10mil: 85cm / seg Código de resolución 39 ≥5mil Tasa de error de bit 1 / 5,000,000 Imagen del modo de lectura Modo de disparo Detección automática Modo de espera del botón del interruptor Zumbador de modo de aviso + luz indicadora (LED) Contraste de impresión ≥30% Capacidad de decodificación 1D UPC-A, JAN / EAN-8, JAN / EAN-13, Código 128, Código 39, Codabar, Código 93, Intercalado 2 de 5, UPC-E, UCC / EAN 128, GS1-128, ISBN-13, Industrial (estándar) 2 de 5, Código 11, MSI Plessey, Code32, GS1 Compuesto, GS1 Databar, Compuesto, Matriz 2 de 5 Capacidad de decodificación 2D PDF417, Micro QR Code, QR Code, Aztec code, Data Matrix Profundidad de campo Código QR 12,50 mil (7 bits): 2 cm - 15 cm, PDF417 9,17 mil (7 bits): 3 cm -15 cm, Data Matrix 12,50 mil (8 bit): 2cm - 11cm, Código 128 7.50mil (15 bit): 2cm - 12cm, EAN13 (10mil): 3cm - 12cm Distancia de escaneo Ángel de escaneo Roll360 °, Pitch45 °, Yew60 ° Material ABS + PC Fuente de alimentación DC 5V ± 5% Corriente de funcionamiento 0.09A (Standy), 0.20A (en funcionamiento), 250mA (Max) Peso 0,45 W (en reposo), 1,00 W (en funcionamiento), 1,25 W (máx.) Tamaño 230.0q ± 5q (sin cable) Color L \* W \* H: 114.1 \* 107.8 \* 156.3 mm Vida útil del botón Negro / Gris Parámetro ambiental Grado de IP IP52 Temperatura de funcionamiento 0 a 50 ℃ / 32 a 122 ℉ Temperatura de almacenamiento 0 a 50 ℃ / 32 a 122 ℉ Humedad de funcionamiento 20% a 85% (Sin condensación) Humedad de almacenamiento 20% a 85% (Sin condensación) Descarga de aire de protección ESD 15KV Resistencia a los golpes Caída libre de 1,2 m sobre superficie de hormigón Iluminación ambiental 0 ~ 100000LUX

<sup>\*\*</sup> Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

<sup>\*\*\*</sup> La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.