



Rf. KOD-CAMARA ~~WPZ2BL6~~ WPZ2BL6

Pack Cámara Digital Kodak Pixpro WPZ2BL6 + 2 Baterías + 1 MicroSD/ 16MP/ Zoom Óptico 4x/ Azul

Cámara Digital Kodak Pixpro WPZ2BL6

La cámara digital KODAK PIXPRO WPZ2 es la compañera perfecta para mojarse. Resistente a golpes, a prueba de polvo y lista para la aventura, la resistente WPZ2 fue diseñada para llevarla a todas partes y usarse dentro, sobre y debajo del agua. Con una gran cantidad de modos de escena para ayudarlo a capturar la mejor toma, así como videos en HD, la WPZ2 no se perderá nada. Cámaras digitales KODAK PIXPRO: cuente su historia.

Zoom óptico 4x Sensor CMOS BSI de 16 MP Video HD de 1080p Estabilización de imagen digital Resistente al agua hasta 15 m a prueba de golpes Pantalla LCD de 2,7" y 230 KBatería recargable de iones de litio

Especificaciones

PÍXELES EFECTIVOS DEL SENSOR DE IMAGEN

16,35 megapíxeles

PÍXELES TOTALES DEL SENSOR DE IMAGEN

16,76 megapíxeles [CMOS BSI de 1/2,3"]

LENTE

Longitud focal 4,9 mm (gran angular) - 19,6 mm (teleobjetivo) [Equivalente a película de 35 mm] [27 mm (gran angular) - 108 mm (teleobjetivo)] Número F F3.0 (gran angular) - F6.6 (teleobjetivo) Construcción de lentes 7 grupos 7 elementos Zoom óptico

4x Rango de enfoque Normal: (Gran angular) 60 cm - 8734; (Teleobjetivo) 100 cm - 8734; Macro: 5 cm - 8734; (Solo gran angular)

SISTEMA DE ENFOQUE AUTOMÁTICO

Enfoque automático TTL

ANTI-APRETÓN DE MANOS

Estabilizador de imagen digital

ZOOM DIGITAL

Zoom digital 6x (Zoom combinado: 24x)

NÚMERO DE PÍXELES DE GRABACIÓN

Imagen fija (4:3) 16 MP: 4608 x 3456, 10 MP: 3648 x 2736, 5 MP: 2592 x 1944, 3 MP: 2048 x 1536, 0,3 MP: 640 x 480, (3:2) 14 MP: 4608 x 3072, (16:9) 12 MP: 4608 x 2592, 2 MP: 1920 x 1080 Película 1920x1080 (30 fps), 1280x720 (60 fps/30 fps), 640x480 (30 fps), Película de alta velocidad 640x480 (120 fps)

COMPRESIÓN DE IMÁGENES

Mejor, Bien, Normal

SOPORTE PARA DCF, DPOF (VERSIÓN 1.1)

Sí

FORMATO DE ARCHIVO

Imagen fija Exif 2.3 (JPEG) Película MOV (H.264), Audio: PCM lineal (Monoaural)

MODOS DE DISPARO

Automático, P, M, Wi-Fi, SCN, Película, Submarino

MODOS SCN

Panorama, Niños, Retrato, Retrato nocturno, Paisaje, Deporte, Atardecer, Fuegos artificiales, Nieve, Fiesta, Playa, Paisaje nocturno, Cristal, Toma panorámica, Interior, Hoja, Museo, Estabilización de imagen

FUNCIONES DE DETECCIÓN

Cara, sonrisa, parpadeo

IMPERMEABLE

Hasta 49 pies/15 m

A PRUEBA DE CHOQUES

Hasta 6 pies/2 m

A PRUEBA DE POLVO

Equivalente a JIS/IEC (IP6X)

ELIMINACIÓN DE OJOS ROJOS

Sí

HDR (ALTO RANGO DINÁMICO)

Sí (posprocesamiento)

ESCANEAR PANORAMA

Hasta 360°

PANTALLA LCD

2,7 pulgadas (230.000 píxeles)

SENSIBILIDAD ISO

Automático, ISO 100/200/400/800/1600/3200

MÉTODO AF

AF único, AF múltiple (TTL de 25 puntos), Detección de rostros

MÉTODO DE MEDICIÓN DE LA EXPOSICIÓN

Inteligencia artificial AE (AiAE), Promedio ponderado al centro, Puntual (fijo al centro del marco), AE de rostro

MÉTODO DE CONTROL DE EXPOSICIÓN

Programa AE (AE-Lock disponible)

COMPENSACIÓN DE EXPOSICIÓN

+/- 3 EV en incrementos de 1/3 de paso

VELOCIDAD DE OBTURACIÓN

1/2000 - 4 segundos (manual: 30 segundos)

MODO RÁFAGA

Aprox. 6 fps (resolución completa)

MODOS DE REPRODUCCIÓN

Individual, Índice (9/16 miniaturas), Presentación de diapositivas, Fecha, Disparo en ráfaga, Zoom (aprox. x2 - x8)

CONTROL DE BALANCE DE BLANCOS

Automático (AWB), Luz diurna, Nublado, Fluorescente, Fluorescente CWF, Incandescente, Manual, Bajo el agua, Configuración de temperatura de color (1900 K - 10 000 K)

DESTELLO

Método Flash Interno Modos de flash Automático, Reducción de ojos rojos, Flash de relleno, Sincronización lenta, Reducción de ojos rojos + Sincronización lenta, Desactivación forzada Campo de tiro (Gran angular) Aprox. 0,3 m - 5,2 m (ISO800); (Teleobjetivo) Aprox. 1,0 m - 2,4 m (ISO800) Tiempo de reciclaje 6 segundos o menos

MEDIOS DE GRABACIÓN

Memoria interna: Aprox. 8 MB Tarjeta micro SD/micro SDHC (compatible con hasta 32 GB/clase 4 o superior) [Tarjeta MMC no compatible]

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Wi-Fi (802.11 b/g/n), control remoto (a través de dispositivo iOS/ANDROID), compatibilidad con varios idiomas (26 idiomas) puertos USB 2.0 (Micro USB de 5 pines)

FUERZA

Batería recargable de iones de litio (LB-015), 3,7 V, 700 mAh, carga en la cámara

CAPACIDADES DE TIRO

Aprox. 200 tomas (según los estándares CIPA), aproximadamente 1 hora y 10 minutos para video (@1080p/30fps) (Rendimiento de la batería)

ENTORNO OPERATIVO

Temperatura: 32° - 104°F / 0° - 40°C, Humedad: 0 - 90%

DIMENSIONESÂ

(Ancho x Alto x Profundidad) Aprox. 103,2 x 66,7 x 52,4 mm / 4,06 x 2,62 x 2,06 pulgadas (según los estándares CIPA)

PESOÂ

Aprox. 6,21 oz./176 g (solo el cuerpo)

ACCESORIOS SUMINISTRADOS

Batería de iones de litio recargable, correa para la muñeca, guía de inicio rápido, cable USB, adaptador de CA, tarjeta de garantía y tarjeta de servicio

COMPATIBILIDAD CON TARJETA SD

Velocidad de clase 4 o superior. No mayor a 32 GB

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.