

Rf. TPL-SWITCH 16P/N. TL-SF1016D

Switch TP-Link 16P 16 Puertos/ RJ-45 10/100



El Switch 10/100Mbps de Escritorio / rack de 16 puertos TL-SF1016DS le proporciona una solución de alto rendimiento, bajo costo, fácil de usar, sin fisuras y estándar para mejorar su red antigua a una red de 100Mbps. Todos los puertos soportan auto MDI / MDIX por lo que no hay necesidad de preocuparse por el tipo de cable, sólo tiene que enchufar y listo. Por otra parte, con su innovadora tecnología de eficiencia energética, el TL-SF1016DS ahorra en el consumo de energía y la mayoría del material de embalaje puede ser reciclado por lo que es una solución ecológica para su red de negocios.

Alto Rendimiento

El diseño de la caja de acero Tamaño de montaje en rack, en combinación con una fuente de alimentación interna con homologación de seguridad, hacer el cambio en el producto más robusto, que es muy rentable para un entorno de menos de 16 usuarios. Con una arquitectura de conmutación sin bloqueo, TL-SF1016DS envía y filtra paquetes a velocidad de cable para un máximo rendimiento. Y el control de flujo IEEE 802.3x para modo Full Duplex y contrapresión para modo Half Duplex aliviar la congestión del tráfico y hacer TL-SF1016DS funciona correctamente. Facilidad de uso

Las características automáticas plug-and-play de este switch ethernet hacen la instalación rápida y sin complicaciones. No se requiere ninguna configuración adicional. Su Auto MDI / MDIX elimina la necesidad de cables cruzados. Su Auto-negociación en cada puerto detecta la velocidad de enlace de un dispositivo de red (10, 100 Mbps) y lo ajusta de forma inteligente para una compatibilidad y rendimiento óptimo.

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Interfaz 16 puertos RJ45 a 10/100 Mbps
Negociación automática, MDI/MDIX automático
Cantidad de Ventiladores Sin ventilador
Bloqueo de Seguridad Físico Si
Fuente de Alimentación Externa 100~240VAC, 50/60Hz
Tabla de Dirección MAC

2KDimensiones (200*142*40 mm)Consumo de Potencia Máximo 2.06W(220V/50Hz)Max Heat Dissipation 7.03BTU/h

CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE

Método de Transferencia Store and ForwardFunciones Avanzadas Tecnología GreenControl de flujo 802.3x

OTROS

Certificaciones FCC, CE, RoHsContenido del Paquete Switch de sobremesa TL-SF1016D con 16 puertos a 10/100 MbpsAdaptador de corriente

Manual de usuario

Requisitos del sistema Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista®; or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.Factores Ambientales Temperatura de funcionamiento: 0~40; (32~104);Temperatura de almacenamiento: -40~70; (-40~158);Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación;Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.