

Rf. FONE-MIC SONAIR-2M



## *Micrófono Inalámbrico Doble Mano UHF Fonestar SONAIR-2M/ Incluye Receptor*

### SONAIR-2M

*Micrófono inalámbrico doble de mano UHF, frecuencia fija*

*Sonido de gran calidad Largo alcance Gran duración de la pila Fácil uso*

*Micrófono inalámbrico doble de mano UHF.*

*Micrófono inalámbrico de excelente alcance y calidad de sonido. El transmisor utiliza una solución de gestión de audio y transmisión integrada en un único chip, basado en un procesador de audio DSP y control de frecuencia por PLL. Comparado con los sistemas que integran componentes discretos, la estabilidad y fiabilidad de este sistema es muy superior.*

*Nuestro micrófono utiliza la tecnología de modulación FM tradicional con gran calidad de sonido.*

*Canales de transmisión de frecuencia fija que proporcionan una gran facilidad de uso.*

*Tiene un diseño de gestión energética de la pila de gran eficiencia que permite un uso prolongado del micrófono.*

*Salida balanceada de bajo ruido y desbalanceada mezclada para una fácil conexión.*

*Diseño compacto y simple.*

*Formado por un receptor doble y dos transmisores de micrófono inalámbrico de mano con cápsula dinámica unidireccional que maximiza la captación directa de la voz y rechazo de ruidos y sonidos indirectos.*

*Adecuado para eventos con micrófonos móviles, cómo presentaciones, conferencias, eventos, actuaciones, etc.*

### ESPECIFICACIONES

**CARACTERÍSTICAS:**

Micrófono inalámbrico doble de mano con cápsula dinámica unidireccional. Receptor compacto con indicador de señal de radio frecuencia y señal de audio. Canales de transmisión de frecuencia fija. Distancia de transmisión mayor de 30 m. Fácil uso. Máximo 8 - 10 micrófonos al mismo tiempo en diferentes canales.

**FRECUENCIAS:**

Grupo 1: 557'2 / 578'4 MHz Grupo 2: 636'5 / 652'1 MHz Grupo 3: 680'2 / 687'5 MHz Grupo 4: 685'3 / 691'5 MHz

**POTENCIA:**

30 mW

**RESPUESTA**

:30-20.000 Hz (+/- 2 dB)

**RELACIÓN SEÑAL/RUIDO:**

> 96 dB

**SALIDAS:**

Audio: 2 balanceada, XLR, 0 ~ 250 mV, 600 Ω; 1 mezcla desbalanceada, jack 6'3 mm, 0 ~ 250 mV, 1 KΩ;

**RECEPTOR:**

Sensibilidad de recepción: -95 dBm Distorsión: < 0'3% Latencia: 3 ms

**MICRÓFONOS:**

2 micrófonos inalámbricos de mano con cápsula dinámica unidireccional Radiación de armónicos: < -50 dBc Duración de pilas (alcalinas): 8 horas aprox.

**ALIMENTACIÓN:**

Receptor: 12 V CC, 500 mA, con adaptador incluido Micrófono transmisor: 2 pilas AA. Admite pilas recargables.

**MEDIDAS:**

Receptor: 210 x 46 x 156 mm fondo

**PESO:**

0'4 kg

**ACCESORIOS**

:Cable jack 6'3 mm mono, 1m Anillos anti-giro Adaptador de corriente Pilas para el micrófono

\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.