



Rf. LOG-VIDEOCONFERENCIA RALLY BK V2

## *Sistema de Videoconferencia Logitech Rally/ Campo de Visión 82°/ 4K*

*ENCUENTRE LO QUE LE VA MEJOR A SU SALA GRANDE*

*En salas grandes con una o dos pantallas, implemente Rally con extraordinaria flexibilidad y facilidad. FACILIDAD DE USO*

*Inicie su reunión con una sola pulsación que conectará perfectamente Rally Bar con su solución de sala preconfigurada ASPECTO ESPECTACULAR*

*Mejore la experiencia de su sala de reuniones grande con vídeo con calidad de cine, color extraordinario y precisión óptica excepcional. BIEN CENTRADA*

*Usando inteligencia artificial, detección de figura humana y funciones PTZ automatizadas, Rally se adapta a la dinámica de las reuniones y mantiene la cámara centrada en la acción. SONIDO EXCEPCIONAL*

*Los altavoces con bajísima distorsión de Rally ofrecen un sonido nitidísimo que llena toda la sala y garantiza que todas las voces se oigan claramente. CAPTA LAS VOCES DE TODOS LOS ASIENTOS*

*Las bases de micrófono de Rally con su exquisita sensibilidad garantizan que se oiga claramente a todos los asistentes a la reunión. CONVERSACIÓN EXPANDIDA*

*Agregue hasta 7 bases de micrófono para admitir grupos más grandes y facilitar el acceso a los controles de silencio. FACILIDAD DE GESTIÓN*

*Puede supervisar y gestionar los dispositivos de la sala de reuniones desde una sola plataforma con Logitech Sync. Y también es posible averiguar cómo se utilizan las salas. ASOCIADOS TECNOLÓGICOS PARA GESTIÓN DE DISPOSITIVOS*

*Nuestra integración con las soluciones de asociados y el uso de paneles le permiten gestionar fácilmente sus dispositivos en otras*

plataformas. BIENVENIDOS A LA FAMILIA

Explore las bellas y simples soluciones de próxima generación de Logitech para salas pequeñas, medianas y grandes que se pueden implementar en modo PC o electrodoméstico. HASTA 7 BASES DE MICRÓFONO

Si la sala acoge a más de 10 participantes, agregue bases de micrófono Rally para ampliar la cobertura de audio y facilitar el acceso a los controles de silencio. Cada base aporta cobertura para 6 participantes, por lo tanto Rally puede utilizarse en grandes espacios de reuniones y salas de juntas con cabida para hasta 46 personas. CABLEADO DE BASE DE MICRÓFONO FLEXIBLE

Una alternativa más flexible a las conexiones en cadena, el hub de base de micrófono Rally facilita el tendido de cables bajo la mesa con tres conexiones para bases de micrófono Rally o hubs de base de micrófono adicionales. Con una conexión de un solo cable, los participantes pueden modificar la posición de las bases de micrófono individuales, para hacer sitio en la mesa o acercar el control de silencio. Especificaciones

## Dimensiones

Cámara Rally: 182.5 x 152 x 152 mm

Altavoz Rally: 103 x 449 x 80 mm

Base de micrófono Rally: 21 x 102 x 102 mm

Hub de pantalla Rally: 40 x 206 x 179 mm

Hub de sobremesa Rally: 40 x 176 x 138 mm

## Requisitos del sistema

Sistemas operativos compatibles: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

macOS compatible: macOS 10.10 o superior

Sistema compatible: Chrome OS

Resoluciones superiores a 1080p: Requiere Windows 8.1 o superior o macOS 10.10 o superior

Conexión requerida: Puerto USB 3.0

## Tecnologías RightSense

RightLight: WDR, compensación de poca luz, reducción de ruido de vídeo y optimización de saturación en entornos oscuros

RightSight: Detección de figura humana y encuadre automático de participantes

RightSound: Inteligencia artificial para diferenciación de voz humana y reducción de ruido ambiental

Cancelación de eco acústico: AEC

Detector de actividad de voz: VAD

Control automático de volumen: Ajuste dinámico para voces altas y bajas

Matriz de micrófonos: Hasta 56 haces acústicos compatibles

Frecuencia de actualización del haz acústico: 8 ms

Suspensión antivibración: Sistema desacoplado para eliminar vibraciones y mejorar la estabilidad de vídeo y audio

### **Cámara Rally**

Zoom: 15x HD (5x óptico + 3x digital)

Panorámica: 180° ( $\pm 90^\circ$ )

Inclinación: 140° (+50° / -90°)

Campo visual diagonal: 90°

Campo visual horizontal: 82°

Campo visual vertical: 52°

Cobertura total de sala: 262° horizontal x 192° vertical

Resoluciones a 30 fps: 4K Ultra HD, 1440p, 1080p, 900p, 720p y SD

Resoluciones a 60 fps: 1080p y 720p

Tecnologías de imagen: WDR, compensación de poca luz, reducción de ruido de vídeo y optimización de saturación

Privacidad: Lente orientada a -90° en modo reposo

### **Base de micrófono Rally**

Radio de captación: 4.5 m de diámetro

Micrófonos: 4 omnidireccionales con 8 haces acústicos

Cancelación de eco acústico: Sí

Detector de actividad de voz: Sí

Supresión de ruido de fondo: Sí

Botón de silencio: Sí, con indicador LED

Conexión en serie: Hasta 7 bases de micrófono Rally

Respuesta de frecuencia: 90 Hz &#8211; 16 kHz

Sensibilidad: >-27 dB +/-1 dB a 1 Pa

Velocidad de datos del micrófono: 48 kHz

Participantes recomendados con una base: 16

Participantes adicionales por base: 6

Participantes recomendados con 7 bases: 46

### **Altavoz Rally**

Transductor: 76 mm de alto rendimiento con imán de tierras raras

Sistema antivibración: Sí

Conexión: Mini XLR al hub de pantalla Rally

Volumen: 95 dB SPL a 1 W y 100 dB SPL a 7.5 W

Sensibilidad: 95 +/-2 dB SPL

Distorsión: <2.5% entre 200 Hz y 300 Hz, <1% entre 300 Hz y 10 kHz

Frecuencia de muestreo: 48 kHz

### **Hub de sobremesa Rally**

Conexión al hub de pantalla: Cable CAT6A de 5 m incluido, compatible hasta 50 m

Detección de hablante activo: Análisis de audio cada 8 ms

Conectores:

1 x Conector de 12 patillas para base de micrófono Rally

2 x HDMI Tipo A

1 x USB Tipo C

1 x USB Tipo A

1 x USB Tipo B

1 x RJ45

1 x Entrada de alimentación

### **Hub de pantalla Rally**

Conectores:

2 x HDMI Tipo A

1 x USB Tipo C

1 x USB Tipo B

1 x RJ45

2 x Mini XLR

1 x Entrada de alimentación

Compatibilidad de altavoces: Alimenta uno o dos altavoces Rally

### **Mando a distancia**

Tipo: RF sin necesidad de línea de visión

Baterías incluidas: 2 x CR2032

### **Cables y alimentación**

Cámara a hub de pantalla: USB 3.1 Tipo C a USB 3.1 Tipo C de 2 m

Ordenador a hub: USB 3.1 Tipo A a USB Tipo B de 2 m

Hub de pantalla a hub de sobremesa: Cable Ethernet CAT6A de 5 m

Hub de pantalla a altavoz: Mini XLR de 2.95 m

Ordenador a pantallas: HDMI Tipo A de 2 m

Base de micrófono: Cable fijo de 2.95 m con conector de 12 patillas

Fuentes de alimentación: Cables de 1 m y 1.5 m

### **Accesorios disponibles**

Kit de montaje Rally: Soportes y abrazaderas de cable para cámara, altavoces y hubs

Base de micrófono Rally: Compatible hasta 7 unidades

Soporte de base de micrófono: Fijación y ocultación de cables

Hub de base de micrófono Rally: Conexión de 1 a 3 bases de micrófono

Altavoz Rally adicional: Compatible para salas grandes

### **Compatibilidad y certificaciones**

Certificaciones: Skype for Business, Microsoft Teams, Zoom, Google Hangouts Meet, Microsoft Cortana

Compatibilidad: Cisco Jabber, WebEX, BlueJeans, BroadSoft, GoToMeeting y Vidyo

Conexión: USB Plug and Play

Modo Appliance: Compatible con Logitech RoomMate y plataformas de videoconferencia compatibles

### **Contenido de la caja**

Logitech Rally

Cámara Rally

Hub de pantalla Rally

Hub de sobremesa Rally

1 x Altavoz Rally

1 x Base de micrófono Rally

Mando a distancia

Cable USB Tipo C a USB Tipo C

Cable USB Tipo A a USB Tipo B

Cable Ethernet CAT6

2 x Cables HDMI Tipo A

2 x Cables de alimentación AC

2 x Fuentes de alimentación

Documentación

\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.